



➤ *Sembradora de granos gruesos*

Gringa V

- .: **MONOTOLVA MECÁNICA**
- .: **MONOTOLVA MECÁNICA EN TÁNDEM**
- .: **MONOTOLVA NEUMÁTICA**
- .: **MONOTOLVA NEUMÁTICA EN TÁNDEM**



CRUCIANELLI

Hacia nuevos rumbos

Las ventajas de la Monotolva se muestran en su capacidad, su comodidad y la practicidad para su rápida carga. Su separador central es rebatible convirtiéndose en un sólo depósito. Los respectivos chasis se acoplan mediante riendas con rótulas,

constituyendo un conjunto armónico que copia las ondulaciones del terreno sin alterar la uniformidad del implante de semillas y fertilizantes. Su lanza de comando hidráulico facilita la rápida conversión de transporte a labor y viceversa.



Gringas

GRINGA V MONOTOLVA

Modelo	870	1052	1252	1252	1442	1070	1452	1452	1842	1270	1652	1652	2042	1470	1852	1670	2052	2452	2452	2842	3052	
Nº de líneas de siembra	8	10	12	12	14	10	14	14	18	12	16	16	20	14	18	16	20	24	24	28	30	
Separación entre líneas (cm)	70	52,5	52,5	52,5	42	70	52,5	52,5	42	70	52,5	52,5	42	70	52,5	70	52,5	52,5	52,5	42	52,5	
Ancho de Labor (m)	5,6	5,25	6,3	6,3	5,88	7	7,35	7,35	7,56	8,4	8,4	8,4	8,4	9,8	9,45	11,2	10,5	12,6	12,6	11,76	15,75	
Trocha / Ancho de Transporte (m)	3,56/3,98		3,56/3,98		3,56/3,98		3,56/3,98		3,56/3,98		3,56/3,98		3,56/3,98		3,56/3,98		3,56/3,98		3,56/3,98		3,56/3,98	
Módulos que tiene la sembradora	1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3	
Capacidad tolva de semilla (lts)	940		1044		1044		1290		1290		1464		1464		1560		1808		2034		2676	
Capacidad tolva de fertilizante en línea (lts)	897		996		996		1231		1231		1397		1397		1488		1725		1941		2553	
Capacidad ambas tolvas para semilla (lts)	1466		1628		1628		2012		2012		2283		2283		2433		2820		3173		4174	
Capacidad tolva fertilizante fuera de línea (lts)	1117		1241		1241		1534		1534		1741		NO DISPONIBLE		1855		2150		2419		3182	
Unidad de siembra	Cuerpo de siembra con paralelogramos, doble disco de 16", ruedas niveladoras 4 1/2" x 15", rueda compactadora 1" x 8" y doble rueda tapadora 1" x 12"																					
Cuchilla para corte de rastrojo	Ondulada de 18" Opcional: patines laterales para menor remoción																					
Fertilización fuera de línea	Disco doble fertilizador: disco escotado 16" (opcional liso) y liso de 14". Opcional: patines laterales para menor remoción																					
Dosificador de semilla	Mecánico: placa horizontal. o Neumático: placa vertical, por succión, con cámara rotatoria solidaria a la placa.																					
Regulación dosis semilla	2 cajas de 16 marchas con intermedia (total:32) por módulo.																					
Dosificador fertilizante	Alimentador tipo chevrón.																					
Regulación dosis fertilizante	Variador continuo de velocidades 25 a 470 kg/ha.																					
Potencia (HP aprox.) Fert. en línea/Fert. fuera de línea	70/90	90/110	110/140	110/140	125/150	90/130	125/150	125/150	150/180	110/140	135/160	135/160	170/195	140/160	170/190	150/170	190/210	200/230	200/230	240/270	250/290	
Presión del sistema hidráulico (Kg/cm² req.)	160/180		160/180		160/180		160/180		160/180		160/180		160/180		160/180		160/180		160/180		160/180	
Caudal del sistema hidráulico (L/min req.)	Consultar de acuerdo al modelo y al tipo de dosificación (mecánica o neumática).																					
Nº / tamaño rodado de transporte	4x400/60x15,5		4x400/60x15,5		4x400/60x15,5		4x400/60x15,5		4x400/60x15,5		4x400/60x15,5		4x400/60x15,5		8x400/60x15,5		8x400/60x15,5		8x400/60x15,5		12x400/60x15,5	
Nº / tamaño rodado mando (tipo súper agarre)	2x6,50x16		2x6,50x16		2x6,50x16		2x6,50x16		2x6,50x16		2x6,50x16		2x6,50x16		4x6,50x16		4x6,50x16		4x6,50x16		6x6,50x16	
Peso en vacío de la máquina estándar (Kg)	5,940	6,300	6,960	6,960	7,320	6,620	7,200	7,200	7,920	7,570	8,250	8,250	8,970	9,940	10,640	10,500	11,200	14,120	14,120	14,840	19,500	