TUCANO 460

Mecanismo de corte	
Ancho (m)	6
Distancia sinfín de alimentación-cuchilla (mm)	358
Frecuencia de corte (carrera/min)	1.060
Caja de cuchillas	2
Sinfín alimentación multidedos	Serie
Acople centralizado eléctrico-hidráulico	Serie
Ajuste régimen de molinete de accionamiento	Hidrostático
Ajuste altura del molinete hidráulico	Serie
Ajuste altura de corte automático, AUTOCONTUR	Serie
Inversor de embocador y plataforma, hidráulico	Serie
Barra de corte de repuestos	Serie
Trailer de transporte de dos ejes	Serie
Embocador de ángulo variable	Serie

Sistema de trilla	
Órgano de trilla con acelerador (APS)	
Ancho del acelerador (mm)	1.320
Diámetro del acelerador (mm)	450
Cilindro cementado	Serie
Ancho del cilindro (mm)	1.320
Diámetro del cilindro (mm)	450
Régimen variador del cilindro en dos escalas sin reductor (rev/min)	650 - 1.500
Ángulo envolvente del cóncavo del acelerador (APS) (grados)	60
Ángulo envolvente del cóncavo principal (grados)	151
Regulación de cóncavos, 1 palanca proporcional para ambos cóncavos	Serie
Marcha sincronizada del APS, cilindro y lanzapaja	Serie

Limpieza	
Fondo de preparación extraíble	Serie
Ventilador de turbina	Serie
Regulación de revoluciones de turbina, eléctrica	Serie
Regulación eléctrica desde la cabina de las cribas superiores e inferiores	Serie
Escalón doble con aire a presión	Serie
Caja de cribas a contramarcha	Serie
Superficie total de cribas (m^2)	4.70

Separación	
Rotor de separación ROTO PLUS	1
Longitud del rotor (mm)	4.200
Diámetro del rotor (mm)	570
Régimen del rotor (rpm)	367 - 977

Depósito de Granos	
Capacidad (litros)	8.000
Ángulo de giro del tubo de descarga (grados)	98
Rendimiento de descarga (litros/seg.)	75

Desparramador	
Desparramador integral de paja	Serie

Motor	
Marca	Mercedes Benz
Tipo	OM 926 LA
Cilindros/cilindrada (nº/litros)	R6/8.8
Control de inyección	Electrónica
Potencia de motor a régimen de revoluciones nominal (rpm)	2.300
Potencia bruta (CV)	326
Potencia útil (CV)	299
Depósito de combustible (litros)	650

Avance	
Eje motriz de 17 ton., transmisión hidrostática con 3 velocidades	Serie
Neumáticos delanteros (Duales)	20,8 - R38 R2
Neumáticos traseros	14,9 - R28 R2

Cabina	
Aire acondicionado y calefacción	Serie
Asiento de acompañante	Serie
Sistema de control electrónico de información y control CEBIS	Serie
8 Luces de trabajo	
Quantimeter: medidor de toneladas y humedad	Serie
Doble tracción hidrostática	Serie

Opcionales	
Mapeo y TELEMATICS	
Piloto GPS	
Plataforma trigo/soja (m)	9

www.agostinisa.com.ar

Ruta 34 km 255 - Sunchales - Pcia. Santa Fe
Tel: +54 3493 423433
Mail: info@claas.com.ar
www.smartfarming.com.ar
www.claas.com