



NEW HOLLAND

línea H7000



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	H7230	H7450
DIMENSIONES		
ANCHO TOTAL		
En transporte	3400 mm	4000mm
En operación	4600 mm	5900mm
LARGO TOTAL		
En transporte	5300 mm	7200mm
En operación	5200 mm	5800mm
ALTURA		
En transporte	1700 mm	2600mm
En operación	1300 mm	1700mm
Peso	1889 kg	2631kg
MANDO		
	TDF 540 o 1000 rpm, engrenajes cubiertos y cuatro correas HB. Protegido por un embrague deslizante.	TDF 1000 rpm, engrenajes cubiertos y cuatro correas HB. Protegido por un embrague deslizante.
REQUERIMIENTOS PARA EL TRACTOR		
	81cv (60kw) o más en la TDF con enganche estándar ASAE categorías II y III. Conexión de 7 pinos SAE J560 para luces de trasporte.	90cv (60kw) o más en la TDF con enganche estándar ASAE categorías II y III. Conexión de 7 pinos SAE J560 para luces de trasporte.
BARRA DE CORTE		
Número de discos	8	10
Número de cuchillas	16 (2 por disco)	20 (2 por disco)
Velocidad	3000 rpm	3000 rpm
Ancho de corte	3160 mm	3960 mm
Ángulo y altura de corte	Control hidráulico de 2 a 10 grados / 24 a 81mm con zapatas deslizantes	Control hidráulico de 2 a 10 grados / 24 a 81mm con zapatas deslizantes
Despeje del suelo con el cabezal totalmente levantado	457 mm	457 mm
DESCARGA DEL MATERIAL		
Ancho de salida	2134 mm	2438 mm
Andana	Regulable de 914 mm a 2134 mm	Regulable de 914 mm a 2134 mm
SISTEMA HIDRÁULICO		
Swing hidráulico	Estándar cilindro de doble acción	Estándar cilindro de doble acción
Levante hidráulico	Estándar operado por 2 cilindros de actuación individual	Estándar operado por 2 cilindros de actuación individual
Inclinación hidráulica	Estándar operado por 1 cilindro de actuación individual incorporado en un sistema de elevación	Estándar operado por 1 cilindro de actuación individual incorporado en un sistema de elevación
ACONDICIONADOR		
Tipo	Rodillos con diseño Chevron de moldeado intercalado	Rodillos con diseño Chevron de moldeado intercalado
Largo	2591 mm	2591 mm
Diámetro	264 mm	264 mm
Mando	Correa 4 HB y engranajes cubiertos	Correa 4 HB y engranajes cubiertos
Velocidad	635 rpm	740 rpm
VELOCIDADES		
En operación	0-14,5 Km/h	0-14,5 Km/h
En transporte	32 Km/h	32 Km/h
NEUMÁTICOS		
Tamaño	11L x 15 6PR	31L x 15 6PR
Presión	24 psi	24 psi



www.newholland.com.ar

New Holland Argentina
Calle 28 N° 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina

 /NewHollandArg  @NewHollandArg

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

ARN00103 - 06/13 - Impreso en Argentina

EN SU CONCESIONARIO: