



AXIAL-FLOW 2688
AXIAL-FLOW 2799
MOTOR

Tipo	Diesel, 6 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentación y postenfriado.	Diesel, 6 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentación y postenfriado, con sistema electrónico de inyección de combustible.
Cilindrada	8,3 l	8,3 litros
Potencia	284 cv (209 kW)	330 cv (242 kW)

TRANSMISIÓN

Tipo	Accionamiento hidrostático con 3 velocidades y frenos a disco hidráulicos.	Accionamiento hidrostático con 3 velocidades y frenos a disco hidráulicos.
------	--	--

TRILLA / SEPARACIÓN

Tipo	Rotor longitudinal	Rotor longitudinal
Diámetro del rotor	762 mm (30')	762 mm (30')
Longitud del rotor	2800 mm (110')	2800 mm (110')
Velocidad del rotor	Variable, con rangos de baja, mediana y alta velocidad.	Variable, con rangos de baja, mediana y alta velocidad.
Baja	250 a 425 rpm	250 a 425 rpm
Mediana	400 a 740 rpm	400 a 740 rpm
Alta	660 a 1150 rpm	660 a 150 rpm
Cóncavo	Barras transversales con alambre grueso en 3 secciones	Barras transversales con alambre grueso en 3 secciones
Ajuste de cóncavo	Operado eléctricamente con indicador de posición estándar.	Operado eléctricamente con indicador de posición estándar.
Monitor de pérdida de grano	Estándar	Estándar

SISTEMA DE LIMPIEZA

Zaranda	Apertura ajustable en 3 secciones	Apertura ajustable en 3 secciones
Área de limpieza total	5,1 m ²	5,1 m ²
Velocidad del ventilador	Variable de 450 a 1.250 rpm	Variable de 450 a 1.250 rpm

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Elevador de retrilla	152 x 204 mm (6 x 8")	152 x 204 mm (6 x 8")
Elevador de granos limpios	204 x 281 mm (8 x 11,1")	204 x 281 mm (8 x 11,1")
Capacidad del tanque granelero	2688: 10.500 litros 2688 Special: 9.100 litros	2799: 10.500 litros 2799 RICE: 9.100 litros
Sinfín de descarga	Control de apertura hidráulico con dispositivo limitador	Control de apertura hidráulico con dispositivo limitador
Altura de descarga	3,97 m	3,97 m
Longitud del tubo de descarga	2688: 6,4 m 2688 Special: 5,5 m	2799: 6,4 m 2799 RICE: 5,5 m
Velocidad de descarga	Máxima de 85 l/s, dependiendo del material cosechado y las condiciones	Máxima de 85 l/s, dependiendo del material cosechado y las condiciones

AXIAL-FLOW 2688**AXIAL-FLOW 2799****RUEDAS Y NEUMÁTICOS**

Neumáticos de las ruedas motrices

Rodado simple

2688: 800/65 R32

2799: 800/65 R32

2688 Special: 30,5 x 32

2799 Rice: 900/65 R32 (R2)

Rodado doble

2688: 20,8 x 38 Dual

2799: 20,8 x 38 Dual

2688 2WD: 19,5 x 24 (R1)

2799 Rice: 20,8 x 38 Dual (R2)

Neumáticos de las ruedas direccionales

2688 2WD: 19,5 x 24

2799 2WD: 19,5 x 24

2688 4WD: 18,4 x 26

2799 4WD: 18,4 x 26

2688 Special: 14,9 x 24

2799 Rice: 18,4 x 26 (R2)

Distancia entre ejes

3,56 m

3,56 m

DIMENSIONES / CAPACIDAD**AXIAL-FLOW 2688****AXIAL-FLOW 2799**

Peso total:

14.000 kg (rodado simple con neumático 800 y tanque de combustible vacío)

14.000 kg (rodado simple con neumático 800 y tanque de combustible vacío)

Largo total

7,2 m

7,2 m

Altura de transporte y estacionamiento

4,2 m

4,2 m

Tanque de combustible

681 litros

681 litros





www.caseih.com.ar

CNH Argentina S.A.
Calle 28 N° 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina.

CASE IH. ESTÁS PREPARADO.

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.

ARC00114 - 02/12 - Impreso en Argentina.