

9570 STS Arrocerera

Cosechadora John Deere



9570 STS Arroceras

Cosechadora John Deere



Potencia	
Potencia nominal	198 kW (265 hp)
Potencia disponible durante la descarga	220 kW (295 hp)

Motor	
Marca	John Deere
Modelo	PowerTech™ Plus 6068H
Cantidad de cilindros	6
Cilindrada	6,8 L
Aspiración	Turboalimentado y posenfriado aire-aire
Tanque de combustible	757 L
Rejilla del radiador rotativa con autolimpieza	Sí

Transmisión	
Tipo	Hidrostática
Tracción	Doble
Marchas	3 de avance y 3 de retroceso

Alimentación	
Ancho del embocador	1120 mm
Largo del embocador	1727 mm
Inversor del embocador	Electrohidráulico
Variador de velocidad de mando	Sí
Atrapapiedras basculante	Sí

Frenos	
Accionamiento	Hidráulico

Unidad de trilla y separación	
Tipo	Rotor STS, tipo bala
Diámetro del rotor	600 mm
Largo del rotor	3130 mm
Rango de velocidades	230-1300 rpm
Especial para arroz	Acelerador de alimentación, piso del acelerador, púas de trilla, cóncavos, rejilla de separación y batidor de descarga con su cóncavo
Regulación de la apertura de cóncavos	Eléctrica desde la cabina
Superficie total de trilla	0,9 m ²
Superficie total de separación	1,6 m ²

Peso	
En orden de marcha sin plataforma	13583 kg

Sistema de limpieza	
Tipo	Dyna-Flo II™
Superficie total de limpieza	3,55 m ²
Velocidad del ventilador	620/1200 rpm
Sistema de retrilla	Sí
Desparramador de granza	Sí

Depósito de granos	
Capacidad	8800 L
Velocidad de descarga	4650 L/min

Cabina	
Aire acondicionado y calefacción	Sí
Columna ajustable en inclinación	Sí
Columna ajustable en altura	Sí
Tacómetro digital y paneles de información	Sí
Monitores de pérdida de granos	Sí
Asiento con suspensión	Neumática
Asiento para acompañante	Sí

Misceláneas	
Caja de herramientas	Sí
Dos extinguidores de incendios (Tipo ABC)	Sí
Alarma de retroceso	Sí

Rodados	
Rodados duales	
- Delanteros	20.8-R42 (R2)
- Traseros	28L-26 12PR (R2)

Plataforma de corte		
Modelo	622R	Drapeer 625RD
Tipo	Rígida	Rígida
Ancho de corte	6700 mm	7600 mm
Control hidráulico de altura de corte	Sí	Sí
Sistema de inclinación Contour-Master™	Sí	Sí
Control hidráulico de altura del molinete	Sí	Sí
Avance y retroceso hidráulico del molinete	Sí	Sí
Control de velocidad del molinete	Automático	Automático
Dedos retráctiles del sinfín	Sí	No
Helicoides reforzados con cordón de material duro	Sí	No
3 lonas de transporte	No	Sí
Carro de transporte	Sí	Sí



Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en este folleto.

Para más información sobre este producto contáctenos en:
JohnDeere.com.ar | JohnDeere.com/jdla