NEW HOLLAND CR

modelo CR9060 / CR9080

NEW HOLLAND AGRICULTURE

CADA VEZ HAY MÁS

PRODUCTO ARGENTINO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	**CR9060**
MOTOR	
Marca	New Holland Iveco
Potencia bruta del motor ISO TR14396, a régimen nominal	389 cv (286kW)
Máxima potencia a 2000 rpm	422 cv (310kW)
Tipo de regulador	Electrónico
Régimen nominal del motor	2.100 rpm
Cilindrada (cm3)	850000%
ELEVADOR	
N° de cadenas	3
Sistema inversor del alimentador	Hidráulico
DOS ROTORES LONGITUDINALES	
Diámetro del rotor	432 mm
Longitud del rotor	2.638 mm
Longitud de la sección del sinfín	390 mm
Longitud de la sección de trillado	739 mm
Longitud de la sección de separación	1.090 mm
Longitud de la sección de descarga	419 mm
CÓNCAVOS DE TRILLA	
Ángulo de envoltura	86º
Ángulo de envoltura con extensión	121º
Ajuste	Eléctrico
CÓNCAVOS DE SEPARACIÓN	
Rejillas separadoras	3
Ángulo de envoltura	148º
BATIDOR	
Ancho	1.300 mm
Diámetro	400 mm
Ángulo de envoltura del cóncavo del batidor	54º
Superficie total de trilla y separación	2,43 m2
LIMPIEZA	
Sistema de precriba	Estándar
Superficie total de las cribas bajo el control del deflector	5,4 m2
VENTILADOR DE LIMPIEZA	
Número de paletas	6
Gama de velocidades variable	
- baja, opcional	210 - 495 rpm
- alta, estándar	475 - 900 rpm
Ventilador de doble salida	Estándar
con toma de aire adicional en la parte superior	
Ajuste eléctrico de la velocidad desde la cabina	Estándar

SISTEMA DE RETORNO	
Retrillador Roto-thresher™	Simple
ELEVADOR PARA GRANO	
Elevador de grano de alta capacidad con cadena HD	Estándar
TOLVA PARA GRANO	
Capacidad	9.000 l
Sinfín de llenado central abatible	Estándar
SINFÍN DE DESCARGA	
Velocidad de descarga	110 l/seg
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	
Capacidad	600 l
TRANSMISIÓN	
Tipo	Hidrostática
Caja de cambios	4 marchas
NEUMÁTICOS	
Ruedas de tracción	800/65 R32
Ruedas de dirección	195 x 24
PESO	
Versión estándar sin cabezal y sin picador	13.000 kg
DIMENSIONES	
Altura máxima en posición de transporte	3,96 m
Ancho máximo (sin plataforma)	3,3 m
Longitud máxima con el tubo de descarga	9,97 m
CABINA	
Asiento con suspensión neumática	Estándar
Asiento pasajero	Estándar
Climatización	Estándar
Calefacción	Estándar
Monitor IntelliView II con posición regulable	Estándar
Monitor de Productividad	Estándar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CR9080
MOTOR	
Tipo	New Holland Iveco
Potencia bruta del motor ISO TR14396, a régimen nominal	489 cv (317kW)
Tipo de regulador	Electrónico
Régimen nominal del motor	2.100 rpm
Aumento de potencia	41 cv
ELEVADOR	
N° de cadenas	3
Detector de piedras avanzado	Estándar
Sistema inversor del alimentador	Hidráulico
DOS ROTORES LONGITUDINALES	
Diámetro del rotor	559 mm
Longitud del rotor	2.638 mm
Longitud de la sección del sinfín	390 mm
Longitud de la sección de trillado	739 mm
Longitud de la sección de separación	1.090 mm
Longitud de la sección de descarga	419 mm
CÓNCAVOS DE TRILLA	
Ángulo de envoltura	84º
Ángulo de envoltura con extensión	123º
Ajuste	Eléctrico
Indicación	Monitor InfoView
CÓNCAVOS DE SEPARACIÓN	
Rejillas separadoras	3
Ángulo de envoltura	148º
BATIDOR	
Ancho	1.560 mm
Diámetro	400 mm
Ángulo de envoltura del cóncavo del batidor	54º
Superficie total de trilla y separación	3,06 m2
LIMPIEZA	
Sistema de cribas autonivelante	Estándar
Sistema de precriba	Estándar
Ajuste de cribas con control remoto	Opcional
Cajón de cribas de doble efecto	Estándar
Superficie total de las cribas bajo el control del deflector	6,5 m2
VENTILADOR DE LIMPIA	
Número de paletas	6
Gama de velocidades variable	
- baja, opcional	475 - 900 rpm
- alta, estándar	210 - 495 rpm
Ventilador de doble salida con toma de aire adicional en la parte superior	Estándar
Ajuste eléctrico de la velocidad desde la cabina, con visualización de la velocidad en el monitor InfoView	Estándar

SISTEMA DE RETORNO	
Retrillador Roto-thresher™	Doble
Indicador del retorno en el monitor InfoView	Estándar
ELEVADOR DE GRANO	
Elevador de grano de alta capacidad con cadena HD	Estándar
TOLVA PARA EL GRANO	
Capacidad	11.630 l
Sinfín de llenado central abatible	Estándar
SINFÍN DE DESCARGA	
Velocidad de descarga	105 l/seg
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	
Capacidad	1.000 l
TRANSMISIÓN	
Tipo	Hidrostática
Caja de cambios	4 marchas
Bloqueo del diferencial	Estándar
Ruedas traseras con tracción - 4WD	Estándar
NEUMÁTICOS	
Ruedas de tracción	520/85 R38 (Duales)
Ruedas de dirección	600/65 R28
DIMENSIONES	
Altura máxima en posición de transporte	3,92 m
Ancho máximo (sin plataforma)	3,7 m
Longitud máxima con el tubo de descarga	9,97 m
PESO	
Versión estándar sin cabezal	16.500 kg
CABINA	
Asiento con suspensión neumática	Estándar
Asiento pasajero	Estándar
Climatización	Estándar
Control automático de la temperatura	Estándar
Calefacción	Estándar
Controles remotos para todas las funciones	Estándar
Monitor color InfoView con posición regulable	Estándar
Programación automática del producto	Estándar
Monitor de Produtividad	Estándar

CADA VEZ HAY MÁS

www.newholland.com.ar

New Holland Argentina
Calle 28 Nº 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina

/NewHollandArg @NewHollandArg

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones ymateriales,y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

ARN00101 - 06/14 - Impreso en Argentina

EN SU CONCESIONARIO: