



# NEW HOLLAND CS

modelo CS660 Super Flow / CS660 Separación Rotativa



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>MODELO</b>	<b>CS660</b>	<b>SEPARACIÓN ROTATIVA</b>	<b>PLATAFORMA</b>
<b>MOTOR</b>		Rotación	400 ó 760 rpm
Marca	Cummins	Ajuste de abertura del cóncavo	2 posiciones
Potencia	280 cv (206 kW)	Área del cóncavo	1,7 m <sup>2</sup>
Aspiración	Turbo con intercooler		
Cilindrada	8,3 l	<b>SACA-PAJAS</b>	
Embrague neumático	Estándar	Área	6,3 m <sup>2</sup>
		Rotación	212 rpm
<b>TRANSMISIÓN</b>		Largo	3,485 mm
Tipo	Hidrostática		
		<b>TOLVA</b>	
<b>SISTEMA HIDRÁULICO/HIDROSTÁTICO</b>		Capacidad	9.000 l
Tipo de bomba	130 l/min	Velocidad de descarga	67 l/s
Caudal de la bomba	40 l	Longitud del tubo de descarga	5,2 m
		Sensor de nivel de tolva	Estándar
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>			
Alternador	120 Ah	<b>MAYOR DURABILIDAD</b>	
Batería	2x12V – 92 Ah	Los sinfines y elevadores de granos de la cosechadora CS660 poseen tratamiento químico especial que los tornan más resistentes al desgaste provocado por la abrasión de la paja.	
Tracción trasera auxiliar	4 WD Opcional		
<b>ACARREADOR DE PAJA</b>		<b>PICADOR DE PAJA</b>	
Número de cadenas	4	Rotación	1.600 ó 2.800 rpm
Protección del sistema mecánico	Embrague	Accionamiento	Embrague neumático
Capacidad de levante de los cilindros	2.800 kg	Cantidad de cuchillas	35
Reversor	Hidráulico de doble sentido	Cantidad de contra-cuchillas	18
<b>CILINDRO DE TRILLA</b>		<b>SISTEMA DE LIMPIEZA</b>	
Diámetro	604 mm	Área de zarandas	4,9 m <sup>2</sup>
Ancho	1.560 mm	Tipo de zarandas	Fija o autonivelante
Rotación	400 a 1.140 rpm		
Reductor	240 a 685 rpm		
		<b>ÁREA DE SEPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>	
<b>BATIDOR</b>		Separación	10,8 m <sup>2</sup>
Tipo	Cilíndrico	Limpieza	4,9 m <sup>2</sup>
Rotación	420 a 1.200 rpm	Área total	15,7 m <sup>2</sup>
Diámetro	395 mm		
Ancho	1.550 mm		
		<b>CABINA</b>	
		Dirección	Hidrostática
		Palanca multifunción	Estándar
		Banco del acompañante	Estándar
		Aire y calefacción	Estándar
		Iluminación (tipo estadio)	11 faroles
		Monitor de pérdida	Estándar
		Columna de dirección regulable	Estándar
		<b>TANQUE DE COMBUSTIBLE</b>	
		Capacidad	600 l
		<b>DIMENSIONES</b>	
		Altura de transporte	3,98 m
		Altura con tolva extendida	4,38 m
		Ancho	3,28 m
		Largo	8,49 m
		Despeje	0,58 m
		<b>NEUMÁTICOS</b>	
		Delanteros 2WD	900/60 R32 R1
		2WD Dual	20,8-38 R1
		4WD	30,5-32 R1
		Traseros	14.9-24R1



[www.newholland.com.ar](http://www.newholland.com.ar)

New Holland Argentina  
Calle 28 N° 920  
Panamericana Km. 38,5  
Teléfono: 54 3327 446100  
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina

 /NewHollandArg  @NewHollandArg

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

ARN00104 - 04/13 - Impreso en Argentina

EN SU CONCESIONARIO: