



MAINERO



ENFARDADORA
MAINERO



www.mainero.com

Tamaño del fardo:		
Ancho:		460 mm
Alto:		360 mm
Longitud:		Desde 300 a 1.200 mm
Tractor necesario:		
Potencia mínima:		60 CV (DIN)
Toma de potencia:		540 r.p.m.
Sistema hidráulico:		2 circuitos doble efecto
Sistema eléctrico:		No requiere
Volante:	Tipo:	Doble zafe de fricción
Accionamiento:		Barra cardánica protegida con junta homocinética y rueda libre.
Transmisión:		Par piñón-corona hipoidal en baño de aceite con volante de alta inercia.
Dispositivo de seguridad:		Limitador de torque a fricción incorporado al volante. Perno fusible en volante.
Lanza de tiro:		Desplazable hidráulicamente para trabajo y transporte.
Recolector:	Tipo:	Flotante con regulación de altura.
Cantidad de barras porta-púas:		4
Cantidad de púas dobles:		48
Ancho de recolector:		1.560 mm
Posición trabajo/transporte:		Accionamiento hidráulico.
Alimentador secundario:		Alternativo
Entregador - alimentador:	Tipo:	A horquillas de barrido alternativo con amortiguador a resorte.
Superficie de embocadura:		2.015 cm ² a
Cámara de prensado:	Tipo:	A pistón.
Montaje del pistón:		Sobre rodamientos de rodillos blindados.
Cuchillas de pistón y cámara:		De acero tratado recubiertas con carburo de tungsteno
Compactación del fardo:		Superior: Prensa regulable a resortes. Lateral: Prensa regulable a roscas.
Pistón:	Ciclos:	96 por minuto
Carrera:		700 mm
Atador:	Tipo:	Automático para hilo sisal o sintético.
Marca:		RASSPE
Cantidad:		2 módulos anudadores

Tipo de hilo admitidos	Sintéticos:	320 - 400 metros/kg.
Cantidad de almacenamiento:		Hasta 4 bobinas
Accionamiento:		Mecánico.
Contador de fardos:		Mecánico. Incluido standard.
Neumáticos:	Derecho:	215/75 - 15
	Izquierdo:	11 L 15
Peso:		1.750 kg.
Dimensiones:	Largo total (A) :	53/8 mm
	Altura total (B) :	1668 mm
	Ancho total (C) :	3102 mm
Accesorios normales:		Caja de herramientas.

La empresa se reserva el derecho de cambiar o modificar formas medidas o diseños especificados en el presente manual.

