

AA 6.110 A

Especificaciones Técnicas

MOTOR
Deutz BF 4L 913, 4 cilindros, refrigeración por Aire Turboalimentado.
POTENCIA
104 CV - 109 HP (2300 R.P.M.)
TRANSMISIÓN
Embrague split Torque, caja sincronizada, 12 marchas de avance y 4 de retroceso, con traba diferencial trasera
EJE DELANTERO
Con péndulo central, acoplamiento electro hidráulico y control de patinamiento.
FRENOS
A discos en baño de aceite, de accionamiento hidráulico e independiente con pedalera colgante
TOMA DE FUERZA
Con embrague independiente, accionamiento mecánico con acople hidráulico y régimen de 540/1000 1/ min (r.p.m.)
SISTEMA HIDRÁULICO
Doble bomba a engranajes (caudal total 55 Lts.), Dirección hidrostática y dos válvula de control remoto
LEVANTE DE TRES PUNTOS
Standard, categoría II, capacidad del levante 4000 Kgf
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
Dos tanques
DISPOSITIVO DE ENGANCHE
Barra de tiro
CABINA
AGCO Allis, climatizada con A/A (versiones con cabina)
PUESTO DE COMANDO
Estructura de seguridad antivuelco ROPS



AGCO Allis