

# Challenger

## Tractores Serie 700 C

Modelo	MT 765C
<b>MOTOR</b>	
Potencia (ISO 2288/SAE J1995)	324CV / 344HP
N° cilindros	6
N° de válvulas	24
Aspiración	Turbo
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	8800
Reserva de torque	42%
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Tipo de transmisión	Cat® Powershift 16F/4R
Velocidad de transporte (km/h)	39,6
<b>DIRECCIÓN</b>	
	Cat® Dirección Diferencial
<b>OPCIONES DE TROCHAS DE LAS ORUGAS</b>	
Eje angosto (mm)	1524 a 2235
Eje ancho (mm)	2032 a 3048
Eje extra ancho (mm)	3048 a 4064
<b>OPCIONES DE ORUGAS</b>	
Orugas agrícolas standard (mm)	406; 457; 508; 635; 762
Orugas con garras de perfil bajo (mm)	406; 457; 635
Orugas de aplicaciones severas (mm)	355; 406; 457; 508; 635; 762
<b>ESTRUCTURA RODANTE</b>	
Barras de suspensión	Dos Resortes Marsh Mellow® *
Suspensión de la estructura rodante	Ruedas intermedias suspendidas
Rueda Guía: Standard/Opcional	Media / Estrecha
Rueda intermedia: Standard/Opcional	Ancha / Estrecha y Media
Rueda motriz: Standard/Opcional	Ancha / Estrecha y Media
<b>ACOPLE</b>	
Barra de tracción oscilante	Tipo rodillos con 32 grados de oscilación
Tres puntos opcional (kg)	7256
Tres puntos opcional dirigible (kg)	7256
<b>TDP</b>	
	1000 rpm, 20 estrías 1 ¾ Ø
	Controlada electrónicamente
<b>SISTEMA HIDRAULICO</b>	
Caudal de hidráulico (lts/min)	166
Presión máxima del sistema (bar)	199,8
Controles remotos: Standard / Opcional	4 / 5 / 6
Características exclusivas	Válvula divisora de flujo independiente
<b>CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE</b>	
Trochas de 1524 a 2235mm (lts)	446,7
Trochas de 2032 a 3048mm (lts)	673,8
Trochas de 3048 a 4064mm (lts)	673,8
Capacidad de combustible opcional** (lts)	787,4
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso de embarque (kg)	14.365
Ancho total (mm)	3048
Altura máxima (mm)	3444
Largo total (mm)	5917
Distancia entre ejes (mm)	2438
Despeje medio (mm)	365

\* Resortes Marsh Mellow es marca registrada de Firestone Industrial Products Company.

\*\* No disponible para todas las configuraciones.

preparados  
para el desafío