

5065E/5075E

Tractores John Deere



5065E/5075E

Tractores John Deere



Motor	5065E	5075E
Marca	John Deere	John Deere
Modelo	3029T Diesel	3029T Diesel
Potencia*	47,8 kW (65 hp)	55,0 kW (75 hp)
Régimen nominal	2400 rpm	2400 rpm
Potencia a la TDP	39,0 kW (53 hp)	44,9 kW (61 hp)
Cilindrada	2,9 L	2,9 L
Aspiración	Turboalimentado	Turboalimentado
Cantidad de cilindros	3	3
Sistema de refrigeración	Filtro de aire seco con sensor de restricción	
Tanque de combustible	68 L	68 L

Transmisión		
Tipo	SyncReverser™, no sincronizada (sólo la reversa)	
- Simple Tracción	SyncShuttle™, parcialmente sincronizada	
- Doble Tracción	9 de avance y 3 de retroceso	
Marchas	Monodisco seco	
Embrague	Mecánico	Mecánico
Accionamiento	Accionada por pedal y destrabe automático	
Traba del diferencial	De accionamiento mecánico (versión doble tracción)	
Tracción delantera		

Toma de potencia	5065E	5075E
Tipo	Independiente	Independiente
Accionamiento	Mecánico	Mecánico
Régimen nominal de la TDP	540 rpm	540 rpm
Régimen del motor a velocidad estándar de la TDP	2400 rpm	2400 rpm

Tracción delantera		
Tipo	Independiente	
Accionamiento	Mecánico	Mecánico
Régimen estándar	540 rpm	540 rpm

Sistema hidráulico		
Tipo	Sistema de centro abierto	
Bomba tipo	De engranajes	De engranajes
Caudal máximo	68,8 L/min	68,8 L/min
Presión máxima	200 kgf/cm ²	200 kgf/cm ²
Cantidad de válvulas de control remoto	1	1

Levante hidráulico de 3 puntos		
Categoría	II	II
Capacidad de levante a 610 mm del extremo de los brazos	1447 kg	1447 kg

Dirección		
Tipo	Hidrostática	Hidrostática
Bomba exclusiva	26 L/min	26 L/min

CARACTERÍSTICAS DE VALOR

- Alta performance con bajo consumo de combustible
- Transmisión parcialmente sincronizada
- Palancas de controles laterales
- Bajo costo de mantenimiento
- Compatibles con cargadores frontales John Deere
- Agilidad en cualquier operación

Frenos	5065E	5075E
Tipo	De discos en baño de aceite	
Accionamiento	Hidráulico autoajustables	Hidráulico autoajustables

Rodados		
Simple Tracción		
- Delanteros	7.5x16 F2	7.5x16 F2
- Traseros	16.9x28 R1	16.9x28 R1
Doble Tracción		
- Delanteros	9.5x24 R1	9.5x24 R1
- Traseros	16.9x28 R1	16.9x28 R1

Puesto de comando		
Plataforma	Abierta con techo	
Estructura antivuelco	Rebatible con cinturón de seguridad	
Asiento	Con regulación vertical y horizontal	

Misceláneas		
Caja de herramientas	Sí	Sí
Soporte para contrapesos delanteros	Sí	Sí
Dos contrapesos traseros	Sí	Sí

* Norma 97/68 EC



Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en este folleto.

Para más información sobre este producto contáctenos en:
JohnDeere.com.ar | JohnDeere.com/jdla