



NEW HOLLAND T6000

modelo T6080 / T6090



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	T6080	T6090
MOTOR	New Holland NEF*	New Holland NEF*
Nº de cilindros / válvulas / Nivel de emisiones	6/T / 4V / Tier III	6/T / 4V / Tier III
Sistema de inyección de combustible Common Rail de alta presión	Estándar	Estándar
Cilindrada	6.728 cm ³	6.728 cm ³
Potencia Nominal - ISO TR14396-ECE R120	155 cv	165 cv
Regimen nominal	2200 rpm	2200 rpm
Capacidad de depósito de combustible	285 l	285 l
Intervalo de mantenimiento	600 horas	600 horas
TRANSMISIÓN		
Sistema IntelliShift™	Estándar	Estándar
RANGE COMMAND™ SEMI POWERSHIFT (40 KM/H)		
Número de marchas (Adel. x Atrás)	18 x 6	18 x 6
Cambio automático IntelliShift™	Estándar	Estándar
Funciones automáticas de la transmisión	Estándar	Estándar
EJES		
Eje delantero DT	Estándar	Estándar
Ángulo de giro con eje estándar	55°	55°
Funciones Terralock™	Estándar	Estándar
Guardabarros dinámico delantero	Estándar	Estándar
SISTEMA HIDRÁULICO		
CCLS sistema de centro cerrado con línea sensora de carga	Estándar	Estándar
Caudal total / Presión de la bomba (l/min/bares)	178 (113+65) / 210	178 (113+65) / 210
Elevador electrónico (EDC)	Opcional	Opcional
Distribuidores auxiliares		
Tipo	Deluxe	Deluxe
Número máximo de distribuidores traseros	4	4
ELEVADOR		
Capacidad máx. de levantamiento constante durante la fase de elevación (a 610 mm detrás de las rótulas), brazos 100 mm(Kg.)	6.616	6.616
TOMA DE FUERZA		
Sistema automático de conexión progresiva	Estándar	Estándar
Régimen del motor a: 540 / 540E / 1000 rpm	1.969 / 1546 / 2.120	1.969 / 1.546 / 2.120
Gestión de la toma de fuerza automática	Estándar	Estándar
APOYABRAZOS		
Tipo	Estándar	Estándar
FRENOS		
Freno de parking	Estándar	Estándar
CABINA		
Cabina Horizon™ con visibilidad a 360°	Estándar	Estándar
Puerta derecha practicable	Estándar	Estándar
Asiento de lujo con suspensión neumática	Estándar	Estándar
Asiento de acompañante homologado	Estándar	Estándar
Palanca CommandGrip™	Estándar	Estándar
Climatización	Estándar	Estándar
Sistema de climatización automático	Opcional	Opcional
Filtros de aire de recirculación	Estándar	Estándar
Espejos telescópicos irrompibles	Estándar	Estándar
Secuencia de giro en cabecera (HTS)	Estándar	Estándar
Mandos exteriores de la TDF y el elevador montados en el guardabarros	Estándar	Estándar
Nivel ideal de ruidos en la cabina 77/311 CEE	70 dB(A)	70 dB(A)
PESOS DE LASTRE		
Peso máximo permitido con eje delantero Clase 4	10.500 kg	10.500 kg

* Desarrollado por FPT - Fiat Powertrain Technologies.



www.newholland.com.ar

New Holland Argentina
Calle 28 Nº 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina

 /NewHollandArg  @NewHollandArg

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

ARN00132 - 02/14 - Impreso en Argentina

EN SU CONCESIONARIO: