



Tractor DongFeng

Av. 44 N° 4680 (1901), Lisandro Olmos, La Plata, Bs. As., Rep. Argentina
Tel./Fax: (0221) 496-1444 (L. rot.)

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | Modelo | DF-304A | |
| | Tipo de impulso | 4WD | |
| | Dimensiones generales L×W×H(mm) | 3235×1485×1536 (Altura al volante de dirección) | |
| | Banda de rodamiento(mm) | Frontal 1200 Trasero 1100(Normalmente usada),1200,1300,1400 | |
| | Distancia entre ejes (mm) | 1699 | |
| Parámetros del tractor | Eje frontal | 358 | |
| | Distancia al suelo bajo (mm) | Eje trasero bajo 378 | |
| | Índice de fuerza de tracción (N) | En arrozales | 4950 |
| | | En campos secos | 6940 |
| | Peso de construcción (Kg) | 1330 | |
| | Radio de giro mín. (m) | 2.50 | |
| | Velocidad teórica (Km/h) | Hacia adelante 1.29,1.73,3.34,5.57,6.7,8.95,17.31,28.85 Reversa 1.52,7.87 | |
| | Modelo | ZN390T | |
| | Tipo | 3-cylinder,Upright inline cylinder radiator cooling,4-storke cycle, direct-injection | |
| Especificaciones del motor | Índice de potencia (Kw/hp) | 22.0/30.0 | |
| | Índice de consumo de combustible (g/kw/h) | ≤255 | |
| | Índice de velocidad (rpm) | 2500 | |
| | Diámetro×Recorrido (mm) | 90×95 | |
| | Desplazamiento total (L) | 1.812 | |
| | Embrague | Embrague simple | |
| Sistema de impulso | Caja de cambios | (4+1)×2, 3 ejes planos para la transmisión principal, engranajes planetarios para transmisión auxiliar | |
| | Impulso principal | Un par de engranajes cónicos espirales | |
| | Diferencial | Engranaje cónico | |
| | Cierre diferencial | Cierre de quijada | |
| | Transmisión final | Rueda dentada recta, engranaje externo | |
| Mecanismo de desplazamiento | Neumático | Frontal 6.50-16 Trasero 11.2-24 | |
| | Mecanismo de dirección | Dirección hidráulica | |
| | Freno | Tipo disco | |
| Dispositivo de trabajo | Sistema hidráulico | Capacidad de carga a 610 mm detrás del 496 punto de elevación (Kg) Suspensión de 3 puntos Categoría: I | |
| | Eje P.T.O. | Velocidad de rotación (rpm) 540/730 Tamaño de la tira 6-φ35 Tira rectangular | |