DONGFENG BRAND

ZMG ARGENTINA

DF 504

Tractor DongFeng

Av. 44 N° 4680 (1901), Lisandro Olmos, La Plata, Bs. As., Rep. Argentina
Tel./Fax: (0221) 496-1444 (L. rot.)

www.zmg-argentina.com.ar

DF504
viernes, 01 de noviembre de 2013 16:45:30

DONGFENG BRAND

Tractor DongFeng DF 504

Parámetros del tractor	Modelo		DF-504
	Tipo de impulso		4WD tractor
	Dimensiones generales L×W×H(mm)		3725×1615×2170
	Banda de rodamiento (mm)	Frontal	1300
		Trasera	1200-1620(1300)
	Distancia entre ejes (mm)		1908
	Distancia al suelo (mm)	Eje frontal bajo	367
		Eje trasero bajo	469
	Íncide de fuerza de tracción (N)		12500
	Peso de construcción (Kg)		1920
	Radio de giro mín. (m)		4.0
	Velocidad teórica (sin gancho)	Hacia adelante (km/h)	1.58,2.60,3.34,5.29,4214,6.83,8.78 13.90,10.87,17.92,23.04,36.18
		Reversa (km/h)	4.21,6.5,8.92,14.12
	Velocidad teórica (con gancho)	Hacia adelante (km/h)	N/W
		Reversa (km/h)	N/W
Especificaciones del motor	Modelo		4L68/JD4100
	Tipo		4-cilindros, cilindro alineado vertical, refrigeración del radiador, ciclo de 4 tiempos, inyección directa
	Índice de potencia (Kw/hp)		36.8/50.0
	Índice de consumo de combustible (g/kw/h)		≤242
	Índice de velocidad (rpm)		2400
	Diámetro×Recorrido(mm)		95×100,100×105
	Desplazamiento total (L)		2.86/3.3
Sistema de impulso	Embrague		Función simple, embrague de secado constante
	Caja de cambios		4×(3+1), palanca de cambios
	Impulso principal		Un par de engranajes cónicos espirales
	Diferencial		Engranaje cónico
	Cierre diferencial		Clavija deslizante, operado a pedal
	Transmisión final		Engranajes de reducción planetarios
Mecanismo de desplazamiento	Neumático	Frontal	7.5-16,8.3-20
		Trasero	12.4-28
	Mecanismo de dirección		Dirección hidráulica
	Freno		Disco húmedo (Múltiple)
Dispositivo de trabajo	Sistema hidráulico	Capacidad de carga a 610 mm detrás del punto de elevación (Kg)	900
		Suspensión de 3 puntos	Categoría: II
	Eje P.T.O.	Velocidad de rotación (rpm)	540/1000
		Tamaño de la tira	Tira rectangular de 6-ϕ35

DF504
viernes, 01 de noviembre de 2013 16:45:31