



ZMG |||| **ARGENTINA**



DF 704

Tractor DongFeng

Av. 44 N° 4680 (1901), Lisandro Olmos, La Plata, Bs. As., Rep. Argentina
Tel./Fax: (0221) 496-1444 (L. rot.)

www.zmg-argentina.com.ar



DONGFENG BRAND

Tractor DongFeng DF 704

Parámetros del tractor	Modelo	DF-704
	Tipo de impulso	2WD
		4040×1845×2400
	Banda de rodamiento (mm)	Frontal 1420 Trasero 1450
	Distancia entre ejes (mm)	2080
	Distancia al suelo (mm)	Eje frontal bajo 310
	Índice de fuerza de tracción (N)	15500
	Peso de construcción (Kg)	2430
	Radio de giro mín. (m)	4.2
	Velocidad (alcance) Hacia adelante (km/h)	1.5 ~ 33.7
		Reversa(km/h) 3.9 ~ 13
	Velocidad (con cambio de plataforma)	Hacia adelante (km/h) 1.5~33.7 Reversa (km/h) 1.5~33.7
	Especificaciones del motor	Modelo
Tipo		4 cilindros, cilindro alineado vertical, refrigeración del radiador, ciclo de 4 tiempos, inyección directa
Índice de potencia (Kw/hp)		51.5
Índice de consumo de combustible (g/kw/h)		≤242
Índice de velocidad (rpm)		2300
Diámetro×Recorrido(mm)		108×130
Desplazamiento total (L)		4.76
Embrague		Tipo seco, doble función
Caja de cambios		(3+1)×4
Sistema de impulsos		Impulso principal
	Diferencial	Engranaje cónico
	Cierre diferencial	Clavija deslizante, operación a pedal
	Transmisión final	Engranaje de reducción planetario
Mecanismo de desplazamiento	Neumático	Frontal 8.3-24 Trasero 14.9-30
	Mecanismo de dirección	Dirección hidráulica
	Freno	Disco múltiple inmerso en aceite
Dispositivo de trabajo	Sistema hidráulico	Capacidad de carga a 610 mm detrás del punto de elevación (Kg) 1200
		Suspensión de 3 puntos Categoría: II
	Eje P.T.O.	Velocidad de rotación (rpm) 540/1000
		Tamaño de la tira Tira rectangular de 6-φ35