

VALTRA

LÍNEA PESADA
BT150



ESPECIFICACIONES BT150 VERSIÓN 4X4

| MOTOR | |
|--------------------------------------|--|
| Modelo | AGCO Sisu Power 620DS |
| Combustible | Diesel o Biodiesel B100 - Brasil ANP 07/2008 - Europa EM14214 - USA ASTM D6761 |
| Potencia Máxima unid - rpm (Norma) | 159 hp (118,6 kw) - 2200 (SAE1995) 150 hp (111,9 kW) - 2200 (ISO 14396) |
| Torque Máximo unid - rpm (Norma) | 600 N.m. - 1400 (ISO 14396) |
| Cilindrada (cm³) | 6600 |
| N. de cilindros - aspiración | 6 - Turbo |
| Sistema de Inyección | Inyección Directa |
| EMBRAGUE | |
| Tipo | Multiplos discos húmedos |
| Accionamiento | Electro hidráulico |
| TOMA DE FUERZA | |
| Tipo | Independiente |
| Accionamiento | Electro hidráulico |
| Velocidades (rpm - rpm del motor) | 2090 - 2030 |
| Opciones de velocidades (rpm) | 540 - 1000 |
| TRANSMISIÓN | |
| Tipo de transmisión | Powershift (HiSix) |
| Posición de las palancas | Joy stick en el apoyo del brazo del asiento |
| Número de marchas | 24F + 24R |
| SISTEMA HIDRÁULICO | |
| Presión máxima (kgf/cm²) | 204 |
| Caudal de la bomba (l/min) | 162 |
| Capacidad de levante máx. Ojal (kgf) | 8000 |
| Válvulas de Control Remoto | 4 |

| VELOCIDADES TEÓRICAS (km/h) | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| Rodado / rpm en el motor | 24.5-32 R1 / 2200 | |
| | Marcha | HiSix |
| | 1ª A | 1,60 |
| | 1ª B | 1,93 |
| | 1ª C | 2,26 |
| | 1ª D | 2,72 |
| | 1ª E | 3,20 |
| | 1ª F | 3,85 |
| | 2ª A | 4,34 |
| | 2ª B | 5,21 |
| | 2ª C | 6,12 |
| | 2ª D | 7,36 |
| | 2ª E | 8,64 |
| | 2ª F | 10,40 |
| | 3ª A | 8,30 |
| | 3ª B | 9,98 |
| | 3ª C | 11,71 |
| | 3ª D | 14,10 |
| 3ª E | 16,55 | |
| 3ª F | 19,91 | |
| 4ª A | 18,85 | |
| 4ª B | 22,66 | |
| 4ª C | 26,60 | |
| 4ª D | 32,01 | |
| 4ª E | 37,57 | |
| 4ª F | 45,21 | |
| Velocidades de adelante y revés | | |
| FRENOS | | |
| Tipo | Sinterizado húmedo | |
| Accionamiento | Hidráulico | |
| DIRECCIÓN | | |
| Tipo | Hidrostática | |
| TIPO | | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3005 | |
| Largo total (mm) | 5586 | |
| Peso de embarque lastrado (kgf) | 8250 | |
| Trochas traseras Min - Máx (mm) | 1832 - 2147 | |
| CAPACIDADES | | |
| Tanque de Combustible (l) | 500 | |
| NEUMÁTICOS (STANDARD) | | |
| 4X4 | 18.4-26 R1 10L + 24.5-32 R1 10L | |
| PUESTO DE COMANDO | | |
| Tipo | Cabina | |

| OPCIONALES* |
|---|
| Asiento con suspensión de aire |
| Partida a frio |
| Luz rotativa |
| Kit de freno de aire para carro de caña |
| Contrapesos traseros |
| Retrovisor telescópico |
| Toma de electricidad 7 puntos SAE |
| Llave de rudes para doble rodados |

* Ítems opcionales. Para más informaciones, consulte su distribuidor Valtra

DISTRIBUIDOR:

www.valtra.com.br

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
FOEVTBT150 / JUL 2011