

VALTRA

LÍNEA PESADA
BT170



ESPECIFICACIONES BT170 VERSIÓN 4X4

MOTOR	
Modelo	AGCO Sisu Power 620DS
Combustible	Diesel o Biodiesel B100 - Brasil ANP 07/2008 - Europa EM14214 - USA ASTM D6761
Potencia Máxima unid - rpm (Norma)	180 hp (134,2 kw) - 2200 (SAE1995) 170 hp (126,8 kw) - 2200 (ISO 14396)
Torque Máximo unid - rpm (Norma)	680 N.m. - 1400 (ISO 14396)
Cilindrada (cm³)	6600
N. de cilindros - aspiración	6 - Turbo
Sistema de Inyección	Inyección Directa
EMBRAGUE	
Tipo	Multiplos discos húmedos
Accionamiento	Electro hidráulico
TOMA DE FUERZA	
Tipo	Independiente
Accionamiento	Electro hidráulico
Velocidades (rpm - rpm del motor)	2090 - 2030
Opciones de velocidades (rpm)	540 - 1000
TRANSMISIÓN	
Tipo de transmisión	Powershift (HiSix)
Posición de las palancas	Joy stick en el apoyo del brazo del asiento
Número de marchas	24F + 24R
SISTEMA HIDRÁULICO	
Presión máxima (kgf/cm²)	204
Caudal de la bomba (l/min)	162
Capacidad de levante máx. Ojal (kgf)	8000
Válvulas de Control Remoto	4

VELOCIDADES TEÓRICAS (km/h)		
Rodado / rpm en el motor	24.5-32 R1 / 2200	
	Marcha	HiSix
	1ª A	1,60
	1ª B	1,93
	1ª C	2,26
	1ª D	2,72
	1ª E	3,20
	1ª F	3,85
	2ª A	4,34
	2ª B	5,21
	2ª C	6,12
	2ª D	7,36
	2ª E	8,64
	2ª F	10,40
	3ª A	8,30
	3ª B	9,98
	3ª C	11,71
	3ª D	14,10
	3ª E	16,55
	3ª F	19,91
	4ª A	18,85
	4ª B	22,66
	4ª C	26,60
	4ª D	32,01
	4ª E	37,57
	4ª F	45,21
Velocidades de adelante y revés		
FRENOS		
Tipo	Sinterizado húmedo	
Accionamiento	Hidráulico	
DIRECCIÓN		
Tipo	Hidroestática	
DIMENSIONES 4X4 C/ PNEUS STD		
Distancia entre ejes (mm)	3005	
Largo total (mm)	5586	
Peso de embarque lastrado (kgf)	9350	
Trochas traseras Min - Máx (mm)	1832 - 2147	
CAPACIDADES		
Tanque de Combustible (l)	500	
NEUMÁTICOS (STANDARD)		
4X4	18.4-26 R1 10L + 24.5-32 R1 10L	
PUESTO DE COMANDO		
Tipo	Cabina	

OPCIONALES*
Asiento con suspensión de aire Partida a frio Luz rotativa Kit de freno de aire para carro de caña Contrapesos traseros Retrovisor telescópico Toma de electricidad 7 puntos SAE Llave de rudes para doble rodados

* Ítems opcionales. Para más informaciones, consulte su distribuidor Valtra

DISTRIBUIDOR:

www.valtra.com.br

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
FOEVTBT170 / JUL 2011