

Máxima calidad y practicidad en distribución de semillas y fertilizantes

High quality and practicality in seed and fertilizer spreading

DISTRIBUIDORAS PENDULARES
PENDULUM SPREADERS



Pasaron más de 3 décadas desde la introducción de la que hoy sería **la distribuidora pendular más comercializada del mercado argentino**. No en vano fue su éxito en ventas; sencillez operativa, mínimos requerimientos de servicio y gran vida útil forjaron el mismo.

It took more than 3 decades since the introduction of which today is the most traded pendulum spreader of the Argentine market. Not for nothing was his success in sales; Operational simplicity, minimum service requirements and long-life shaped the same.

TANZI



1500 litros / liters



1000 litros / liters



Ideal para el abono de montes frutales.
Ideal for orchards fertilization.



800 litros / liters

Distribuidoras pendulares

Un sistema pendular perfectamente equilibrado, montado totalmente sobre rodamientos, con únicamente 5 puntos de engrase, es el encargado de lanzar el producto logrando cubrir hasta 14 metros (dependiendo del tipo). Este sistema tiene mínimos requerimientos de servicios a diferencia de los sistemas con cajas de engranajes que demandan ajustes y mantenimiento periódico de cambio de aceite.

Larga vida útil. Un logrado chasis confeccionado en acero tubular granulado y pintado con poliuretano termoconvertible, sumado a una tolva de fibra poliéster reforzada con fondo de apertura en acero inoxidable, logran que la oxidación y corrosión tan normales en la aplicación de fertilizantes, sean eliminadas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ideal para la aplicación de fertilizantes, insecticidas granulados, cal, sal y también para la siembra de trigo, arroz o cualquier semilla al voleo.
- Capacidades de tolva de: 600, 800, 1.000 y 1.500 litros.
- Ancho de distribución ajustable entre 6,5 y 14 metros.
- Dos versiones de enganche al tractor; Una versión de enganche a tres-puntos y una versión con trailer de arrastre, esta última soportada por rodados 1100x16.

Pendulum spreaders

A perfectly balanced pendulum system, mounted completely on bearings with only 5 points of lubrication, is responsible to throw the product, covering up to 46 Ft (depending the type). This system has minimal service requirements unlike gearbox systems that require periodic adjustments and oil change maintenance.

Long-life. The steel tubular chassis blasted and painted with thermo-convertible polyurethane, combined to a reinforced polyester fiber hopper with stainless steel opening bottom, make that rust and corrosion as normal at fertilizer application, are eliminated.

MAIN CHARACTERISTICS

- Ideal for the application of fertilizer, dry chemicals, lime, salt and also for sowing wheat, rice and seeds in general.
- Hopper capacities: 600, 800, 1000 and 1500 liters.
- Spreading width adjustable between 19,68 Ft. and 46 Ft.
- Two tractor hitch versions; a Three-point 'linkage' version and a trailer version, the latter supported by 1100x16 tires.




La dosis a aplicar se regula de forma sencilla mediante una empuñadura plástica.

The application rate is easily regulated by a plastic handle.



Un agitador asegura el ingreso del material a la unidad de distribución, por eso no hay riesgo que el fertilizante se aglomere.

An agitator ensures an even material feed to the spreading unit, so there's no risk of the fertilizer being crushed.



El movimiento pendular asegura que la tasa de aplicación sea siempre idéntica hacia ambos lados. Esto resulta en una excelente contra-pasada.

The pendulum movement of the spout ensures that the application rate is always identical on both sides. This results in an excellent overlap.