



VIALCAM S.A.

ROLO DESMALEZADOR

RTV 22-15

**CANTIDAD
CUCHILLAS**

54



Menor
Costo



Mayor
Rendimiento



Extrema
Vida Útil





ROLO DESMALEZADOR RTV 22-15

DIMENSIONES GENERALES ^(*)

ANCHO LABOR	RODADO	DIÁMETRO ROLO	PESO APROX.
2220 mm	9.00 x 20 (sándwich)	SIN CUCHILLAS 1500 mm	TARA 2800 kg
CANT. CUCHILLAS	POT. MIN.	CON CUCHILLAS 1870 mm	CON LASTRE 6000 kg
54	100 hp		

(*) datos aproximados

FICHA TECNICA

Rolo Desmalezador RTV22-15: Ideal para realizar el trituro de malezas en banquinas y lugares de difícil acceso para desmalezadoras de arrastre. Posee bajo costo operativo y mínimo mantenimiento.

Chasis: Construido en tubo de acero estructural 180 x 100 x 6,35 mm, otorgándole una óptima resistencia mecánica, aun en los terrenos más agrestes.

Cuerpo del rolo: Construido en chapa de 9,52 mm de espesor, compuestos por cuchillas cambiables de acero especial SAE 15B30 (al boro) de 9,52 mm de espesor y 740 mm de largo. El rolo cuenta con un eje pasante de extremo a extremo evitando excentricidad de los apoyos y está soportado por rodamientos de doble hilera de rodillos a rótula.

Desplazamiento: Posee una lanza rígida que se encuentra abulonada al chasis con el objeto de reducir el espacio ocupado para el traslado del mismo.

Sistema de levante: El levante de la máquina se consigue mediante 2 cilindros hidráulicos traseros.



VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Tel./Fax: (03533) 421968 - 422011

C.P.: X 5992 CPT. Las Varillas. Córdoba. Rep. Argentina

Teléfono de Ventas: (03533) 422545

E-mail 1: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar

E-mail 2: ventas@grosspal.com



100



6000



CONCESIONARIO

► www.grosspal.com ◀

VIALCAM S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso. Imágenes a modo ilustrativo.