SANTA ROSA

IMPLEMENTOS AGRICOLAS



MIXER 16m³

• Descarga



• Sinfín

MIXER 12m³

• Descarga

MIXER 9m³ con balancín

• Descarga

• Sinfín

MOLEDOR
10 y 12m³

• Compuerta Trasera

• Sinfín

MIXER 6m³

• Sinfín

MIXER 9m³
1 eje

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	6m³	9m³	12m³	16m³	Moledor de 10 y 12m³	Vertical de 14m³
Sist. de Mezclado	3 sinfines. 2 superiores c/pétalos 1/4" y 1 inferior c/pétalos 5/16"+ 1 pateador c/perfiles ángulo 1"x 3/16"	3 sinfines. 2 superiores c/sinfín 1/4" y 1 inferior c/pétalos 3/8"	3 sinfines. 2 superiores c/pétalos 1/4" y 1 inferior c/pétalos 3/8"	3 sinfines. 2 superiores c/pétalos 3/8" y 1 inferior c/pétalos 1/2"	2 sinfines. 2 inferiores de 1/2" provisto con cuchillas de acero al boro	1 sinfín vertical confeccionado en chapa ½" provisto de cuchillas confeccionadas en acero al boro
Reducción	Caja de engranajes de acero tratados y cadena 1" en baño de aceite	Caja de engranajes de acero tratados y cadena 1" y 1 ¼" doble en baño de aceite	Caja de engranajes de acero tratados y cadena 1" y 1 ¼" doble en baño de aceite	Caja de engranajes de acero tratados y cadena 1" y 1 ¼" doble en baño de aceite	Caja reductora relación 15:1. Cadenas y engranajes de 2"	Caja reductora relación 16:1
Chasis	Confeccionado en chapa 3/16".	Confeccionado en chapa ¼".	Confeccionado en chapa ¼".	Confeccionado en chapa 5/16".	Confeccionado en chapa ¼".	Confeccionado en chapa ¼". Único con doble chasis
Tolva	Confeccionado en chapa 1/8". Fondo en chapa 3/16"	Confeccionado en chapa 3/16". Fondo en chapa ¼"	Confeccionado en chapa 3/16". Fondo en chapa ¼"	Confeccionado en chapa ¼". Fondo en chapa 3/8"	Confeccionado en chapa ¼". Fondo en chapa 3/8"	Confeccionado en chapa ¼". Fondo chapa ¾"
Sist. Hidráulico (Alimentado por el Tractor)	1 cilindro para regular en altura la bandeja. 1 cilindro para abrir y cerrar la compuerta. 1 motro orbital para accionar el sin fin. Conectados a una llave comando de 3 vías.	1 cilindro para regular en altura la bandeja. 1 cilindro para abrir y cerrar la compuerta. 1 motro orbital para accionar los sin fines. Conectados a una llave comando de 3 vías.	1 cilindro para regular en altura la bandeja. 1 cilindro para abrir y cerrar la compuerta. 1 motro orbital para accionar los sin fines. Conectados a una llave comando de 3 vías	1 cilindro para regular en altura la bandeja. 1 cilindro para abrir y cerrar la compuerta. 1 motro orbital para accionar los sin fines. Conectados a una llave comando de 3 vías.	1 cilindro para regular en altura la bandeja. 1 cilindro para abrir y cerrar la compuerta. 1 motro orbital para accionar los sin fines. Conectados a una llave comando de 3 vías.	1 cilindro para regular la bandeja. 1 cilindro para abrir y cerrar la compuerta. 1 motro orbital para accionar el acarreador. Conectados a una llave comando de 3 vías.
Descarga	Por medio de bandeja lateral con sistema de 1 sinfín y motor hidráulico	Por medio de bandeja lateral con sistema de 2 sinfines y motor hidráulico	Por medio de bandeja lateral con sistema de 2 sinfines y motor hidráulico	Por medio de bandeja lateral con sistema de 2 sinfines y motor hidráulico	Por medio de bandeja lateral con sistema de 2 sinfines y motor hidráulico	Por medio de bandeja frontal con sistema de acarreadores y cadenas
Toma de Fuerza	Barra cardánica con protector y fusibles para evitar roturas	Barra cardánica con protector y fusibles para evitar roturas	Barra cardánica con protector y fusibles para evitar roturas	Barra cardánica con protector y fusibles para evitar roturas	Barra cardánica con protector y fusibles para evitar roturas	Barra cardánica con protector y fusibles para evitar roturas
Sist. de Transporte	1 eje	Balancín o 1 eje	Balancín	1 eje	Balancín	1 eje
Llantas	1000 x 16 (opc. 900 x 20)	1 eje: 900 x 20 Balanc.: 1000 x 16	400/60 x 15.5	550/45 x 22.5	400/60 x 15.5	550/45 x 22.5

www.ArtGraph.com.ar | Tel.: 03471 - 427215

SANTA ROSA
IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Brasil 1421 . Armstrong . Santa Fe . Telefax: 03471 . 461064 / 462368
ventas@industriasmsr.com.ar . www.industriasmsr.com.ar