



SEMBRADORA
STP F

Chasis modular que permite distintas configuraciones de distancia entre líneas: 17,5-19-21-26,25. Están equipadas con cuerpos sembradores Brioschi (chapa) con timón intercambiable de doble disco plantador de 16" y doble rueda de control de profundidad semineumática de 15" por 2 1/8". Doble rueda tapadora de 12" por 1" con discos dentados. Pasarela central. Las cuchillas de corte turbo de 17". La dosificación de semillas es por sistema a chorrillo regulable mediante cajas de cambio en baño de aceite de 16 vel. Incluye 4 cubiertas 400 - 60 x 15,5 y dos cubiertas de mando 6.5" - 80 x 15". La presión y caudal mínimo de trabajo es de 160 bar y 60 lts. por minuto. Ancho de transporte 3,90 metros. Acople hidráulico trasero.

MODELO		F29	F		
DIMENSIONES Y CAPACIDADES					
CANTIDAD DE MÓDULOS		1 Módulo		2 Módulos	
DISTANCIA ENTRE LÍNEAS		Surcos	Distancias	Surcos	Distancias
		29	17,5 cm	-	17,5 cm
		25	21 cm	-	21 cm
		21	26,25 cm	-	26,25 cm
		15	35 cm	-	35 cm
DIMENSIONES					
Posición de Trabajo	Ancho de labor (mm)	5775		11550	
	Altura (mm)	2500			
Posición de Transporte	Ancho (mm)	3900			
	Largo Total (mm)	7400		13180	
	Altura (mm)	3370			
	Despeje	540			
VELOCIDAD DE TRANSPORTE					
25 km/h MAX					
PRESIÓN Y CAUDAL MÍNIMO DE TRABAJO					
160 bar y 60 lts./MIN					
ESPECIFICACIONES					
CHASIS	Tiro de Punta	Si	Si		
COMANDOS HIDRÁULICOS	Manual	Si	Si		
	Marcadores Independientes	Si	Opcional		
	Lanza de Trabajo	No	Si		
UNIDAD DE SIEMBRA					
Dosificador	Chorrillo con Sit. Chevron ,Cuerpos Delanteros	Si	Si		
	Chorrillo con Sit. Chevron ,Cuerpos Traseros	Si	Si		
	Mecánico, Placa Horizontal Chico	Opcional	Opcional		
Disco Plantador	Doble de 16" x 4 mm	Si	Si		
Rueda Control de Profundidad	Semineumática de 15" x 2 1/8"	Si	Si		
Rueda Pisagrano	Cola de Castor	Si	Si		
Ruedas Tapadoras	2" x 12" x 1" con Discos Dentados	Si	Si		
Monotolvas	Monotolva Semilla	106 l.	-		
	Monotolva Fert. en Línea	106 l.	-		
Cuchillas Corta Rastrojo	17" Turbo	Si	Si		
FERTILIZACIÓN					
En Línea de Siembra	Monotolva Combinada (semilla-fert)	Si			
TRANSMISION					
Regulación Densidad de Siembra	Caja de Cambios 16 vel.	Si	Si		
Regulación Densidad de Fertilización	Caja de Cambios 16 vel.	Si	Si		
Transmisión Kit Mecánico	Mando Cardánico/ Caja de 58 vel.	Opcional	Opcional		
NEUMÁTICOS					
Mando de Transmisión	Cubierta Agrícola 6,5-80 x 15" 6 Telas	Si	Si		
Transporte	Cubierta 400 x 60 x 15	Si	Si		

MODELO		F37	F		
DIMENSIONES Y CAPACIDADES					
CANTIDAD DE MÓDULOS		1 Módulo		2 Módulos	
		Surcos	Distancias	Surcos	Distancias
DISTANCIA ENTRE LÍNEAS		37	17,5 cm	-	17,5 cm
		31	21 cm	-	21 cm
		26	26,25 cm	-	26,25 cm
		19	35 cm	-	35 cm
DIMENSIONES					
Posición de Trabajo	Ancho de labor (mm)	6825		13650	
	Altura (mm)	2500			
Posición de Transporte	Ancho (mm)	3900			
	Largo Total (mm)	8570		15390	
	Altura (mm)	3370			
	Despeje	540			
VELOCIDAD DE TRANSPORTE					
25 km/h MAX					
PRESIÓN Y CAUDAL MÍNIMO DE TRABAJO					
160 bar y 60 lts./MIN					
ESPECIFICACIONES					
CHASIS	Tiro de Punta	Si		Si	
COMANDOS HIDRÁULICOS	Manual	Si		Si	
	Marcadores Independientes	Si		Opcional	
	Lanza de Trabajo	No		Si	
UNIDAD DE SIEMBRA					
Dosificador	Chorrillo con Sit. Chevron ,Cuerpos Delanteros	Si		Si	
	Chorrillo con Sit. Chevron ,Cuerpos Traseros	Si		Si	
	Mecánico, Placa Horizontal Chico	Opcional		Opcional	
Disco Plantador	Doble de 16" x 4 mm	Si		Si	
Rueda Control de Profundidad	Semineumática de 15" x 2 1/8"	Si		Si	
Rueda Pisagrano	Cola de Castor	Si		Si	
Ruedas Tapadoras	2" x 12" x 1" con Discos Dentados	Si		Si	
Monotolvas	Monotolva Semilla	106 l.		-	
	Monotolva Fert. en Línea	106 l.		-	
Cuchillas Corta Rastrojo	17" Turbo	Si		Si	
FERTILIZACIÓN					
En Línea de Siembra	Monotolva Combinada (Semilla-Fert)			Si	
TRANSMISION					
Regulación Densidad de Siembra	Caja de Cambios 16 vel.	Si		Si	
Regulación Densidad de Fertilización	Caja de Cambios 16 vel.	Si		Si	
Transmisión Kit Mecánico	Mando Cardánico/ Caja de 58 vel.	Opcional		Opcional	
NEUMÁTICOS					
Mando de Transmisión	Cubierta Agrícola 6,5-80 x 15" 6 Telas	Si		Si	
Transporte	Cubierta 400 x 60 x 15	Si		Si	

MODELO		F45	F		
DIMENSIONES Y CAPACIDADES					
CANTIDAD DE MÓDULOS		1 Módulo		2 Módulos	
		Surcos	Distancias	Surcos	Distancias
DISTANCIA ENTRE LÍNEAS		45	17,5 cm	-	17,5 cm
		37	21 cm	-	21 cm
		29	26,25 cm	-	26,25 cm
		23	35 cm	-	35 cm
DIMENSIONES					
Posición de Trabajo	Ancho de labor (mm)	6825		13650	
	Altura (mm)	2500			
Posición de Transporte	Ancho (mm)	3900			
	Largo Total (mm)	8570		15390	
	Altura (mm)	3370			
	Despeje	540			
VELOCIDAD DE TRANSPORTE					
25 km/h MAX					
PRESIÓN Y CAUDAL MÍNIMO DE TRABAJO					
160 bar y 60 lts./MIN					
ESPECIFICACIONES					
CHASIS	Tiro de Punta	Si		Si	
COMANDOS HIDRÁULICOS	Manual	Si		Si	
	Marcadores Independientes	Si		Opcional	
	Lanza de Trabajo	No		Si	
UNIDAD DE SIEMBRA					
Dosificador	Chorrillo con Sit. Chevron ,Cuerpos Delanteros	Si		Si	
	Chorrillo con Sit. Chevron ,Cuerpos Traseros	Si		Si	
	Mecánico, Placa Horizontal Chico	Opcional		Opcional	
Disco Plantador	Doble de 16" x 4 mm	Si		Si	
Rueda Control de Profundidad	Semineumática de 15" x 2 1/8"	Si		Si	
Rueda Pisagrano	Cola de Castor	Si		Si	
Ruedas Tapadoras	2" x 12" x 1" con Discos Dentados	Si		Si	
Monotolvas	Monotolva Semilla	106 l.		-	
	Monotolva Fert. en Línea	106 l.		-	
Cuchillas Corta Rastrojo	17" Turbo	Si		Si	
FERTILIZACIÓN					
En Línea de Siembra	Monotolva Combinada (Semilla-Fert)			Si	
TRANSMISION					
Regulación Densidad de Siembra	Caja de Cambios 16 vel.	Si		Si	
Regulación Densidad de Fertilización	Caja de Cambios 16 vel.	Si		Si	
Transmisión Kit Mecánico	Mando Cardánico/ Caja de 58 vel.	Opcional		Opcional	
NEUMÁTICOS					
Mando de Transmisión	Cubierta Agrícola 6,5-80 x 15" 6 Telas	Si		Si	
Transporte	Cubierta 400 x 60 x 15	Si		Si	