



EMBOLSADORA

Capacidad de trabajo en condiciones normales 260 tt. hora.
 Chasis extra reforzado en tubos conformados de gran espesor.
 Posición de trabajo y transporte similar sin necesidad de cambiar las cubiertas de lugar.
 Sistema de freno standard a zapata ajustable, opcional frenos a discos.
 Tolva de gran largo. Permite descargar 14tt. sin desplazar la tolva autodescargable.
 Sinfin de embutido de 400mm x 1/4 con tratamiento protector de tungsteno (opcional).
 Potencia min requerida 60 hp.



INDUSTRIA ARGENTINA

BAGGING MACHINE

Working capacity under normal circumstances: 260t per hour.
 Extra-reinforced chassis in thick tubes.
 Similar working and transport positions with no need to change the place of the tires.
 Standard brake system through adjustable shoe-optional disk brakes.
 Long hopper which allows unloading 14 t without moving the self-unloading hopper.
 400mm x 1/4 worm gears with tungsten protection system (optional)
 Minimum required power: 60hp.



УПАКОВЩИК СУХОГО ЗЕРНА В МЕШОК

Производительность при нормальных условиях: 260 тонн в час.
 Очень упрочненное шасси из формованных труб большой толщины.
 Рабочее и транспортное положение - одинаковое, нет необходимости менять расположение покрышек.
 Стандартная тормозная система с регулируемым башмаком.
 Опционально дисковые тормоза.
 Бункер длинный. Позволяет разгрузить 14 тонн без перемещения бункера с автоматической разгрузкой.
 Вставленный шнек по 400 мм. x 1/4 с защитной обработкой из вольфрама (опционально).
 Минимальная требуемая мощность: 60 л.с.

