




ZANELLO[®]

Linea forestal




Linea de Forwarder articulados 6x6



ZANELLO

MOTOR

Potencia neta al volante	160HP
Marca y modelo	Deutz BF6L913
Tipo	Diesel 4 tiempos
(inyección directa, aspiración turbo)	
Numero de cilindros	6
Cilindrada	6.128 cm ³
Regimen nominal max	2300Rpm
Par motor max	520Nm @1600Rpm
Sistema de refriger.	por aire
Opcional Motor:	MWM - Cummins - Fiat - Perkins



SISTEMA ELECTRICO

Tension	12V
Baterías en serie	1
Capacidad total	160Ah
Alternador	65A

SISTEMA HIDRAULICO

Bomba load-Sensing de desplazamiento variable. Caudal de aceite nulo en condiciones NO operativas, con el consiguiente ahorro de combustible. Sistema cerrado con el deposito a presión. Incluye valvula de alivio y de retención en todos los comandos.

TRANSMISION

Tipo power shift, con convertidor de par de una sola etapa integrado en la caja de velocidad. Sistema de diagnostico de fallas y sistema auxiliar de bloqueo integrado electrónico. Accionamiento mediante control eléctrico con una sola palanca accionada por empuje con bloqueo de inversión.
Convertidor refrigerado mediante intercambiador de calor.
Velocidades de avance/retroceso 6/4

DIRECCION

Hidrostática con valvula Load de caudal. Accionamiento desde el volante.

Cilindros 2(dos)

CAPACIDADES

Tanque combustible	300Ltrs
Tanque hidraulico	160Ltrs
Carter del cigüeñal	18Ltrs
Caja de velocidad	18Ltrs
Tandem c/u	45Ltrs
Diferencial	12Ltrs
Caja de transferencia	20Ltrs
Sistema de frenos	1.5Ltrs

SISTEMAS DE FRENOS

Freno de servicio: accionado por pedal, de funcionamiento hidraulico, actuando directo sobre la salida de la transmision con doble mordaza.
Freno de estacionamiento de mano, sobre el disco con doble mordaza.
Freno de emergencia, dispositivo de proteccion interno en caja de velocidad.

TANDEM TRASERO Y DIFERENCIAL

Marca CMZ ZANELLO con diferencial autobloqueante automatico, sistema (NO-SPIN), con palier flotante. Tandem de seccion caja soldada, accionamiento por cadena de rodillos. Montados sobre eje mando final.

Oscilacion	+20°
Paso de la cadena	50.8 mm-N° eslabones 50
Distancia entre ejes	1452mm
Despeje del nivel del suelo	576mm

Las especificaciones y el diseño son siempre aproximados y estan sujetos a cambio sin previo aviso. El producto que se adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en este folleto.

Fabrica y distribuye CMZ S.A
Buenos aires 582 (5940) Las Varillas Cba. Argentina
Tel/Fax: (03533) 421513 - 425843 - info@zanellocmz.com.ar - www.zanello.com.ar

