



ERCA

Prestigio ganado a fuerza de calidad

Sembradoras de Granos Gruesos

Serie VI·G





Cuchillas
doble disco
para fertilización
fuera de la línea.

Cuchilla
turbo de
corte.

Doble
disco
plantador.

Doble
rueda
niveladora.

Rueda
aprieta
semillas.

Doble
rueda
tapadora.



Sistema mecánico
a placa.



Sistema neumático
accionado en forma
cardánica o con motor
hidráulico.



Turbina accionada por motor
hidráulico.

OPCIÓN 1



OPCIÓN 2



OPCIÓN 3



OPCIÓN 4



OPCIÓN 5



				OPCIÓN 1			OPCIÓN 2	OPCIÓN 3	OPCIÓN 4	OPCIÓN 5	
	CANTIDAD DE CUERPOS A 52.5 cm DE SEPARACIÓN. ANCHO DE LABOR	CANTIDAD DE CUERPOS A 42 cm DE SEPARACIÓN. ANCHO DE LABOR	CANTIDAD DE CUERPOS A 70 cm DE SEPARACIÓN. ANCHO DE LABOR	POTENCIA REQUERIDA EN CV	CAPACIDAD MONOTOLVA DE SEMILLA EN KG	CAPACIDAD TOLVA FERT. DELANTERA EN KG	CAPACIDAD TOLVA FERT. TRASERA EN KG	CAPACIDAD TOLVA FERT. DELANTERA Y TRASERA EN KG	CAPACIDAD TOLVA FERT. TRASERA Y DELANTERA EN KG	CAPACIDAD TOLVA TRASERA Y MONOTOLVA. AMBAS CON SEMILLA EN KG	CAPACIDAD MONOTOLVA Y TOLVAS DE FERTILIZANTE, AMBAS CON SEMILLA EN KG
1 MÓDULO	9 - 4,72 m		7 - 4,90 m	80 - 100	765	810	540	900	1.080	1.305	1.620
	10 - 5,25 m	12 - 5,04 m	8 - 5,60 m	100 - 120	850	900	600	1.000	1.200	1.450	1.850
	12 - 6,30 m	16 - 6,72 m	10 - 7,0 m	120 - 140	1.020	1.080	720	1.200	1.440	1.740	2.220
	14 - 7,35 m	18 - 7,56 m	10 - 7,0 m	140 - 160	1.190	1.260	840	1.400	1.680	2.030	2.590
2 MÓDULOS	18 - 9,45 m		14 - 9,80 m	150 - 170	1.530	1.620	1.080	1.800	2.160	2.610	3.330
	20 - 10,50 m	24 - 10,08 m	16 - 11,20 m	180 - 220	1.700	1.800	1.200	2.000	2.400	2.900	3.700
	24 - 12,60 m	30 - 12,60 m		200 - 260	2.040	2.160	1.440	2.400	2.880	3.480	4.440
3 MÓDULOS	31 - 16,27 m	37 - 15,54 m		240 - 280	2635	2.790	1.860	3.100	3.720	4.495	5.735

Las potencias requeridas pueden tener variaciones dependiendo de la zona y condiciones del terreno - Erca se reserva el derecho a realizar modificaciones a sus productos sin previo aviso.