



► **Descompactador de Suelo**
SOIL DECOMPACTER / MÁQUINA DE DESCOMPACTAÇÃO DE SOLOS



>5400/ESPECIFICACIONES TECNICAS /SPECIFICATIONS/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Chasis: Tubo central 140 mm x 140 mm 8 mm; estructura transversal 120 mm x 120 mm x 1/4". Con sistema de registro de profundidad.	Chassis: 140 mmx 8 mm 8 mm central pipe; 120 mm x120mm x 1/4" cross-section structure. Depth control system provided.	Chassi: Cano central 140 mm x 140 mm 8 mm de estrutura transversal 120 mm x 120 mm x 1/4". Com sistema de registro de profundidade.
Tipo de lanza: Articulada mediante cilindro hidráulico con registro para nivelación del bastidor.	Type of Nozzle: Hydraulic-cylinder articulated with frame leveling log.	Clase de lança: Articulado mediante rolo hidráulico con registro para nivelación do bastidor.
Cantidad de cilindros hidráulicos: 3 (2:p/ trabajo del chasis 1: p/nivelación del chasis).	Number of hydraulic cylinders: 3 (2 for chassis working; 1: for chassis leveling)	Quantidade de rolos hidráulicos: 3 (2p trabalho do chassi 1: p/nivelção do chassi)
Cantidad de láminas: Mínimo 4 - Máximo 8	Number of sheets: Minimum 4- Maximum 8	Quantidades de lâminas: Mínimo 4 máximo 8.
Tipo de láminas: Curvas, de origen frânces. Modelo MITCHEL.	Type of sheets: Bended	Classe de lâminas: Curvas.
Separación longitudinal entre láminas: 1.300 mm	Sheets transversal spacing: 1300 MM	Separação transversal entre lâminas: 1.300 mm.
Separación transversal entre montantes: Mínimo: 800 mm Máximo: 1.000 mm	Stud longitudinal spacing: Minimum: 800mm. Maximum: 1000 mm	Separação longitudinal entre montantes: Mínimo: 800 mm Máximo 1.000 mm.
Características del rolo: Opción 1: Ø 440 mm - Largo: 3.300mm - Cant.: 1 x máq. Opción 2: Ø 440 mm - Largo 800 mm - Cant.: 2 x máq. Todos flotantes respecto del bastidor.	Roller Characteristics: Option 1: f 440 mm- Length: 3.300 mm – Number: 1 per machine Option 2: f 440 mm- Length: 800 mm- Number: 2 per machine. All floats are frame related.	Características de rolo: Opção 1: Ø 440mm, comprimento 3.300 m. quantidade 1x maq. Opção 2: Ø 440, comprimento 800 mm , quantidade 2 x maq. Todos os flutuantes respeito do bastidor.
Profundidad máxima del trabajo: 450 mm	Maximum working depth: 450mm	Profundidade máxima do trabalho: 450 mm
Despeje a profundidad máxima de trabajo: 300 mm	Maximum depth operation clearing: 300 mm	Espaço livre aos abre-valas em transporte a profundidade máxima de trabalho: 300 mm
Despeje transporte: 300 mm	Transport clearing: 300 mm	Espaço livre transporte: 300 mm
Cuchillas para corte de rastrojo: 4 cuchillas - sistema articulado con resorte	Crop residues cutout blade: 4 blades-Spring articulated system.	Lâminas para corte de mato: 4 lâminas sistema articulado com mola.
Diámetro cuchillas: 20"	Blade diameter: 20"	Diâmetro lâminas: 20 "
Rodados 2 rodados 750 x 16"	Wheel Sizes: 2 750 x 16" wheels.	Rodeiro: 2 rodeiros 750 x 16 "
Potencia requerida por órgano activo: Entre 20 y 30 hp. Dependiendo de las condiciones del suelo, profundidad de trabajo, humedad y grado de compactación.	Power required by competent authorities: 20-30 hp according to soil conditions, working depth, humidity and compaction degree.	Potência requerida por órgão ativo: Entre 20 e 30 hp. Dependendo das condições do solo, profundidade do trabalho, umidade e grau de compressão.
Opcional Tolva para fertilizantes-capacidad: 760 litros	Optional Fertilizers hopper - capacity: 760 lts	Opc. Tremonha para adubos capacidade: 760 litros.
Dosificador para fertilizantes: Rueda tipo chevrón.	Fertilizers batcher: Chevron-type wheel.	Dosificador para adubos: Roda tipo chevrón.
Regulación densidad de fertilizantes: Caja en baño de aceite.	Fertilizers density adjustment: Oil-bathed box.	Regulagem densidade de adubos: Caixa em banho de óleo.
Opcional Cantidad de cuchillas para corte de cobertura: 4	Optional Number of blades for coverage cutout: 4	Opc. Quantidade de lâminas para corte de cobertura: 4"
Diámetro de cuchillas para corte de cobertura: 20"	Blade diameter for coverage cutout: 20"	Diâmetro de lâminas para corte de cobertura: 20"