



APACHE

ACOPLADO TOLVA AGA 2700





Juan Domingo Perón N° 197 • Área Industrial
(2505) Las Parejas • Santa Fe • Argentina
Tel. (54 03471) 471091/92/93/94 Fax: (54 03471) 471349
ventas@apache.com.ar • www.apache.com.ar



/ Guillotina de descarga



/ Visor del interior de la tolva



/ Elevador de accionamiento hidráulico



>>>>

Tolva AGA 2700

Ancho	2,80 m
Largo	6,0 m
Alto	3,0 m (con rodado)
Capacidad	10.000 l (10 m ³)
Tolva	Con divisorio central
Trocha	1,68 m
Eje	Sae 1045 cuadrado 3"
Elástico	12 hojas
Tren giratorio	A bolitas
Sinfin	Con motor hidráulico ø150 mm x 5000 mm. Giro de posición para carga o descarga. Plegable para transporte.
Chasis	Realizado en chapa estampada 1/4"
Ángulo de caída	45°
Descarga	Doble boquilla
Encganche	Trasero
Visores	De control
Depósito curado de semilla	Rotomoldeado, con mangueras y canilla
Cumbreras y lonas	De cobertura
Rodado	900 x 20 (sin cubiertas)

Siempre junto al productor argentino en el momento de la siembra de sus cultivos, APACHE S.A. presenta su nuevo producto, el acoplado tolva modelo AGA 2700. Con todas las prestaciones que se requieren para aumentar la eficiencia en la recarga de semilla y fertilizante en favor de un mayor tiempo operativo de la labor de siembra. Capacidad de almacenaje, comodidad en la operación, robustez, son algunas de las características de este nuevo producto de APACHE.

<<<<