



# 2260 | 2270 XD

## MENORES PÉRDIDAS DE TIEMPO Y FORRAJE

Las enfardadoras gigantes son la mejor elección para el gran productor o contratista. Su exclusivo diseño entrega el forraje en línea recta, desde el recolector amplio y de bajo perfil hasta la cámara de fardos. Como resultado se obtienen fardos de máxima calidad bien compactados, de gran tamaño y óptimo transporte y almacenamiento. La máquina está equipada con una transmisión de doble reducción que ofrece 47 golpes por minuto; el volante de transmisión fabricado en una sola pieza evita que la inercia de la transmisión disminuya por sobre cargas.

El fácil mantenimiento y el bajo costo de operación de estas enfardadoras le permite al productor tener grandes resultados y una máxima rentabilidad.

MODELO	2260	2270XD
<b>Tamaño del fardo</b>		
Ancho (mm)	1200	
Altura (mm)	700	875
Largo (mm)	2743	
<b>Recolector</b>		
Ancho total (mm)	2994	
Ancho extremo diente-diente (mm)	2406	
Cantidad de barras de dientes	4	
Cantidad de dientes	128	
Espacio entre dientes (mm)	66	
Protección	Embrague de torniquete y embrague de seguridad	
Levante de recolección	Cilindro hidráulico	
<b>Sistema de alimentación</b>		
Empaquetadores	Tipo horquilla de 6 elevadores	
Protección	Embrague de seguridad con ranura	
Alimentador	Tipo horquilla	
Protección	Tornillo de seguridad	
<b>Sistema de atado</b>		
Tipo	Hilo	
Tipo de hilo	Plástico o sisál	
Capacidad de carretes	30	
<b>Rodados</b>		
Eje simple	700 / 50 x 22,5	
Eje en tandem	500 / 50 x 17	
Rodados reguladores de recolección	4,8 x 8,0, 8 dobles	
<b>Requerimientos del tractor</b>		
Potencia mínima TDP (HP)	180	
TDP (rpm)	1000	
Sistema hidráulico	2 salidas control remoto	
Sistema eléctrico	12 volts DC	

