

Challenger

SEGADORA ACONDICIONADORA AUTOPROPULSADA



WR 9870

EL RENDIMIENTO QUE USTED ESPERA TENER

No importa la condición del campo o la variedad del cultivo, la robustez y versatilidad de las segadoras autopropulsadas WR 9870 siempre harán el mejor trabajo brindando el rendimiento que usted espera tener.

Las segadoras acondicionadoras autopropulsadas están equipadas con los reconocidos motores AGCO Power de 225 HP de potencia, fabricadas para soportar largas jornadas de trabajo.

Nada mejor que el equipamiento de la cabina para estas prolongadas jornadas: la más grande y confortable del mercado. Confort único sin importar la temperatura externa ni las condiciones del cultivo.

Equipadas con plataforma de mandos hidráulicos que evita las pérdidas de potencia del motor en segados de cultivos de alta densidad.

El mantenimiento periódico del motor nunca fue tan fácil y rápido, gracias al capó rebatible del motor con dos posiciones de acceso, facilitando al operador la revisión diaria y el reabastecimiento de combustible.

MODELO	WR 9870
DIMENSIONES Y PESOS	
Largo total con cabezal (mm)	6540
Ancho total de transporte(mm)	3556
Peso (kg)	2144/3048
Trocha mínima / máxima (mm)	2144 / 3048
RODADOS	
Delanteros	23,1 x 26 Turf tread
Traseros	18,4 x 28 Bar tread
MOTOR	
Marca / Modelo	AGCO POWER WI 6,6
Aspiración	Turbo compresor
Cantidad de cilindros	6
Cilindrada	6,6
Capacidad de tanque de combustible (L)	492
TRANSMISIÓN	
Tipo	Hidrostática
Rango de velocidad (km7h)	0 a 26
CABINA	
Vidrios curvos tonalizados. Parabrisas curvo. Aire acondicionado y calefacción.Espejos retrovisores. Butaca con suspensión neumática. Consola de comandos solidaria a la butaca.	
CABEZAL	
Mando	Hidrostático
Rango de altura (mm)	84 a 638
Flotación	Radial y vertical
Tipo de flotación	hidráulica desde la cabina
Oscilación lateral	hidráulica desde la cabina
SISTEMA DE CORTE	
Diseño	Razor Bar
Transmision	a engranajes
Mando de los discos	2 Motores hidraulicos
Ancho / Alto de corte (mm)	4900 / 19 a 78
Cantidad de discos	10
Cantidad de cuchillas (2 por disco)	20
Tipo de cuchillas	Reversibles
Velocidad del disco (rpm)	2600
Velocidad de las cuchillas (km/h)	296
SISTEMA ACONDICIONADOR	
Rodillos sincronizados	Metal / metal
Diámetro del rodillo inferior / superior (mm)	197 / 197
Largo / Ancho de descarga (mm)	2794 / 614 a 2692
Velocidad (rpm)	1280