

Challenger

SEGADORAS ACONDICIONADORAS HILERADORAS DE ARRASTRE

# 1366 | PTD12B | PTD15B

## EXCELENTE CALIDAD EN LAS CONDICIONES MÁS DIVERSAS

Las segadoras acondicionadoras de arrastre Challenger fueron diseñadas para segar eficazmente en cualquier tipo de cultivo forrajero y en condiciones extremas.

Tanto sea en grandes o pequeñas extensiones, el resultado del trabajo de estas segadoras es el mismo: un corte efectivo y un secado rápido sin pérdidas de nutrientes, obteniendo un forraje de mayor calidad.

La calidad de estas segadoras se aprecia en los discos, cuchillas, platos y cada uno de los componentes mecánicos que fueron diseñados con materiales tratados para alcanzar una mayor vida útil y reducir al mínimo el costo de mantenimiento. Tanto rodamientos como engranajes se encuentran en un compartimento sellado en cada disco lo cual elimina la contaminación que provoca la tierra y el material segado. Sin importar el ángulo de corte, la lubricación del sistema siempre es uniforme y constante.

MODELO	1366	PTD12B	PTD15B
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>			
Ancho de corte (mm)	2972	3658	4648
Ancho total de transporte (mm)	3300	3810	4724
Peso (kg)	2291	2669	2972
<b>SISTEMA DE CORTE</b>			
Diseño de la barra de corte	Modular a engranajes		
Flotación del cabezal	Regulable		
Altura de corte (mm)	32 a 76		
Cantidad de discos	7	8	10
Cantidad de cuchillas ( 2 por disco)	14	16	20
Velocidad del disco (rpm)	3000	2600	2600
Velocidad de las cuchillas (km/h)	296		
Cuchillas	Reversibles		
Lanza	Pivot central		
<b>SISTEMA ACONDICIONADOR</b>			
Rodillos sincronizados	Goma/Metal	Goma/Metal	Metal/Metal
Diámetro del rodillo superior (mm)	241	203	198
Largo (mm)	1911	2794	
Velocidad (rpm)	735	1100	1280
Ancho de descarga (mm)	762 a 1905	910 a 2692	
<b>RODADOS</b>			
Medida	9,5L x 14,6 telas	11L x 15	31 x 13,5L -15
<b>REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR</b>			
Potencia mínima a la TDP (HP)	60	90	120
Velocidad TDP (rpm)	540	1000	
Sistema hidráulico	2 Salidas de Control Remoto		
Eje de TDP	1 3/8, 6 Estrias	1 3/8, 21 Estrias	