APACHE TRACTORES SOLÍS *SERIE 2017*

APACHE
MODELOS SOLIS

- 26 GT
- 35
- 50
- 60
- 75
- 75 NT
- 90
- 110 WT

	26 GT	35	50	60	75	75 NT	90	110 WT
Versiones								
Configuraciones	GTA 4WD (agrícola) GTP 4WD (parquero)	Rx 2WD	Rx 2WD Rx 4WD	Rx 2WD Rx 4WD	Rx 2WD / Rx 4WD WT 4WD	NT 4WD (compacto)	Rx 2WD Rx 4WD	WT 4WD
Motor								
Marca / Modelo	Mitsubishi S3L2	Sonalika 3100 FLS	Sonalika 3102 IL	Sonalika 4100 FL	Sonalika 4100 FLT	Sonalika 4100 ELT	Sonalika 4105 FLT	Sonalika 4105 VLT
Tipo	Aspirado	Aspirado	Aspirado	Turbodiésel	Turbodiésel	Turbodiésel	Turbo-aftercooler	Turbo-aftercooler
Cilindros / Cilindrada	3 / 1.318 cc	3 / 2.780 cc	4 / 2.893 cc	4 / 3.767 cc	4 / 3.767 cc	4 / 3.767 cc	4 / 4.087 cc	4 / 4.087 cc
Potencia	26 HP	36,5 HP	47,2 HP	58 HP	69,7 HP	75 HP	87,3 HP	110 HP
Torque	75,2 NM (2.200 rpm)	157 Nm (1.200 rpm)	190 Nm (1.200 rpm)	230 Nm (1.200 rpm)	278 Nm (1.200 rpm)	289 Nm (1.300 rpm)	339 Nm (1.400 rpm)	420 Nm (1.300 rpm)
Inyección	Directa	Directa	Directa	Directa	Directa	Directa	Directa	Directa
Transmisión								
Tracción	4WD	2WD	2WD / 4WD	2WD / 4WD	2WD / 4WD	4WD	2WD / 4WD	4WD
Caja	Sonalika	Sonalika	Sonalika	Sonalika	Sonalika / Carraro	Carrarro	Carrarro	Carrarro
Marchas	6+2	8+2	8+2	8+2	8+2 (12+12 sincronizada)	12+12 (sincronizada)	12+12 (sincronizada)	24+24 (sincronizada)
Velocidad máxima	17,5 Km/hora	31,7 Km/hora	29,9 Km/hora	35,1 Km/hora	31,3 Km/hora	31,1 Km/hora	32,3 Km/hora	36,6 Km/hora
Embrague								
Tipo	Monodisco seco	Dual seco	Dual seco	Dual seco	Dual seco	Dual seco	Dual seco	Dual seco
Disco	224 mm	Cerámico (280 mm)	Cerámico (280 mm)	Cerámico (280 mm)	Cerámico (280 mm)	Cerámico (310 mm)	Cerámico (310 mm)	Cerámico (310 mm)
Frenos								
Tipo	Mecánicos (disco en baño de aceite)							
Dirección								
Tipo	Hidrostática				Hidrostática (con circuito independiente)			
Radio de giro	2,71 metros	3,1 metros	3,3 metros	3,9 metros	3,9 metros	3,3 metros	8,1 metros	5,2 metros
TDP								
Tipo	Mecánica (540/1.000 rpm)	Semi-independiente (540 rpm)				Independiente (540 rpm)		
Sistema hidráulico								
Tipo	Centro abierto	Centro abierto	Centro abierto	Centro abierto	Centro abierto	Centro abierto	Centro abierto	Centro abierto
Bomba	Engranajes	Engranajes	Engranajes	Engranajes	Engranajes	Engranajes	Engranajes	Engranajes
Caudal	13,6 litros/minuto (170 bar)	18 litros/minuto (210 bar)	18 litros/minuto (210 bar)	33 litros/minuto (210 bar)	43,6 litros/minuto (210 bar)	43,6 litros/minuto (210 bar)	43,6 litros/minuto (210 bar)	43,6 litros/minuto (210 bar)
3 puntos	CAT1N (600 kgf)	CAT2 (1.200 Kg)	CAT2 (1.600 Kg)	CAT2 (2.000 Kg)	CAT2 (2.500 Kg)	CAT2 (2.500 Kg)	CAT2 (2.500 Kg)	CAT2 (4.500 Kg)
Rodados								
Delanteros	6.00×12 / 23/8.50×12 (GTP)	600x16	600×16 / 9.5x20R (4WD)	750×16 / 9.5x20R (4WD)	7.50×16 / 11.2x24R (4WD)	8.0x18R1	9.00×16 / 12.4x24R (4WD)	380/85x24R
Traseros	8.3×20 / 33/15.5×16.5 (GTP)	13.6x28R1	13.6x28R1	14.9x28R	16,9x30R1	14.9x24R1	18.4x30R1	460/85x34R
Puesto de comando								
Tipo	Plataforma de comando abierta, con asiento regulable, barra protectora anti-vuelco (ROPS) y techo rígido opcional.							
Dimensiones								
Peso	930 Kg	2.080 Kg	2.213/2.841 Kg	2.570/2.980 Kg	2.845/3.075 Kg	2.886 Kg	2.870/3.150 Kg	4.250 Kg
Largo	2.705 mm	3.610 mm	3.630 mm	3.740 mm	3.930 mm	4.150 mm	3.925 mm	4.045 mm
Alto	2.153 mm	2.320 mm	2.200 mm	2.365 mm	2.600 mm	2.700 mm	2.640 mm	2.816 mm
Ancho	1.058 mm	1.705 mm	1.710 mm	1.915 mm	1.930 mm	1.475 mm	2.000 mm	2.225 mm
Trocha	825/894 mm	1.365/1.890 mm	1.290/1.570 mm	1.350/1.985 mm	1.360/1.830 mm	1.150/1.284 mm	1.420/1.835 mm	1.615/2.000 mm
Distancia entre ejes	1.560 mm	1.950 mm	1.970/2.220 mm	2.200/2.320 mm	2.250/2.355 mm	2.216 mm	2.240/2.350 mm	2.376 mm
Despeje	320 mm	387 mm	310/397 mm	370 mm	370/375 mm	265/297 mm	405 mm	488 mm
Tanque de combustible	26 litros	55 litros	55 litros	65 litros	76 litros	73 litros	76 litros	115 mm

@apachetractores
+54 9 351 389-4244
www.mdirecto.com.ar/promo/apache/
apache@mdirecto.com.ar

COTIZACIÓN ONLINE