



ARGENTINA · BRASIL · URUGUAY · PARAGUAY



www.agesmisa.com.ar

PIERSANTI
PLATAFORMAS

Tomás Araus y Calle 12 · (2563) Noetinger · Córdoba · Tel/fax: 0054 3472 470195 - 470777
piersantiplataformas@coyspu.com.ar · Piersanti Plataformas

www.piersantiplataforma.com.ar



PIERSANTI
PLATAFORMAS

CABEZAL TRIGO SOJA
FULL M10.600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1/ Ancho útil de corte 10.600 mm, construida en un moderno diseño de estructura tubular, piso totalmente en acero inoxidable no ferrítico de primera calidad en 2,5 mm de espesor.

2/ MOLINETE RETRACTIL

Tubo central de 273 mm con activador eléctrico para la traslación y cilindro hidráulico para levantar y bajar molinete. Excéntrico blindado, púas plásticas.

3/ BARRA DE CORTE FLEXIBLE Y FLOTANTE

Provista de chapas alimentadoras y paragranos individuales, ambos en acero inoxidable, patines individuales forrados con uhmw de origen americano, resistente a la fricción, doble mando cuchillas, puntones de acero forjado, aprieta cuchillas dobles, secciones de alta calidad abulonadas, con todos estos elementos mencionados, hemos logrado una alta definición en corte y entrega homogénea. Diferenciándose trabajando mayor cantidad de horas, aun en condiciones de cereales verdes y húmedos.

4/ CARRO TRANSPORTADOR

Sistema avatrén con elásticos y gomas duales, dos ejes reforzados, provistos con cubiertas. Estructura altamente reforzada, paragolpe, luces, sistema de apoyo móvil y regulable.

5/ CONJUNTO SINFIN

Con bancada unión central y mando lateral. Diámetro del sinfín 600 mm, paso 600 mm con dedos helicoidales centrales y helicoidales en todo el largo.

6/ SISTEMA DE COPIADOR Y FLUCTUACIÓN

Incluye cableado completo, potenciómetros, fichas, placas de acople hidráulico (manifoul) homologado para todo tipo de cosechadoras.

PLATAFORMA NUEVA
CONVENCIONAL 35 PIES

