La cabina espaciosa y los mandos de vanguardia permiten una comodidad en cualquier situación.

DEUTZ-FAHR
AGROTRON M 600-620-650

DEUTZ FAHR

DATOS TÉCNICOS		AGROTRON M		
		600	620	650
MOTOR				
Emisiones		Tier3	Tier3	Tier3
Fabricante		Deutz TCD 2012	Deutz TCD 2012	Deutz TCD 2012
Cilindros/Cilindrada	n°/cm³	6/6057	6/6057	6/6057
Admisión Turbo Intercooler		●	●	●
Potencia máxima homologada a régimen nominal (2000/25/CE)	kW/CV	96,5/131	120/163	135/184
Potencia nominal (ECE R-120)	kW/CV	103,5/141	122/166	141/192
Régimen máximo (nominal)	rev/min	2200	2200	2200
Par máximo	Nm	527	655	720
Regulación mecánica de motor		●	●	●
Filtro de aire con eyector de polvo		●	●	●
Refrigeración por líquido		●	●	●
Silenciador con escape en el pilar de la cabina		●	●	●
Capacidad del depósito de gasoil	litros	270	270	305
Combustible Biodiésel	%	B100	B100	B100
CAMBIO "POWERSHIFT"				
Sincronizado		●	●	●
Número velocidades	n.°	24+24	24+24	24+24
Número de velocidades con superreductora	n.°	40+40	40+40	40+40
Número velocidades bajo carga "Powershift"	n.°	4	4	4
Vel. mínima/máxima con superreductora	km/h	3,38/0,4	3,38/0,6	3,18/0,39
Velocidad máxima*	km/h	50	50	50
Embrague con actuación electrohidráulica		●	●	●
TDF TRASERA				
Embrague con actuación electrohidráulica		●	●	●
TDF sincronizada		●	●	●
TDF 540/540ECO/1000/1000ECO		●	●	●
PUENTE DELANTERO Y TRASERO				
Doble tracción con mando electrohidráulico		●	●	●
Bloqueo diferenciales con mando mecánico		●	●	●
Ángulo de giro DT	grados	52 °	52 °	52 °
FRENOS				
Frenado integral en las 4 ruedas		●	●	●
Frenos de disco en baño de aceite		●	●	●
Freno de estacionamiento mecánico		●	●	●
DIRECCIÓN				
Dirección hidrostática con bomba independiente		●	●	●
ELEVADOR				
Categoría		III	III	III
Elevador trasero con mando electrónico		●	●	●
Capacidad de elevación trasera	kg	6200	9200	9200
Elevador delantero mecánico con brazos abatibles		○	○	○
SISTEMA HIDRÁULICO				
Caudal de la bomba (estándar)	l/min	83	83	83
Sistema hidráulico de centro abierto		●	●	●
Mando electrónico distribuidores		●	●	●
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	n° vías	4	4	4
PUESTO DE CONDUCCIÓN				
Palancas de control laterales		●	●	●
Cabina		●	●	●
WorkDisplay		●	●	●
Suspensión mecánica de la cabina		●	●	●
Suspensión neumática de la cabina		○	○	○
Aire acondicionado		●	●	●
MEDIDAS Y PESOS				
Con neumáticos delanteros		540/65R24"	540/65R28"	600/70R30"
Con neumáticos traseros		600/65R38"	650/65R38"	620/70R42"
Distancia entre ejes (DT/ST)	mm	2647	2647	2817
Longitud	mm	4587	4545-4772	4755-4972
Altura	mm	2922	2916-3024	3026-3127
Ancho	mm	2304	2068-2527	2354-2542
Despeje	mm	520	520	535 - 605
Peso en vacío total	kg	5460	5563-6515	5961 - 7245
Peso máximo admisible total	kg	8500	8080-10300	9850 - 10000

ESTÁNDAR ● OPCIONAL ○
* = donde este límite está permitido

Concesionario

DEUTZ-FAHR LUBRICANTS

Se recomienda el uso de lubricantes y refrigerantes originales.

DEUTZ-FAHR es una marca de SAME DEUTZ-FAHR
deutz-fahr.com

DEUTZ FAHR

Los datos técnicos y las imágenes se facilitan a título meramente informativo. DEUTZ-FAHR en su compromiso por ofrecerle un producto cada vez más acorde a sus necesidades, se reserva el derecho de actualizar las especificaciones de sus máquinas en cualquier momento y sin previo aviso.

Realizado por el Servicio de Marketing - Cód. 308.8157.4.4-4 - 09/14 - I.P.