

4200 - SERIE II  
**NEW 260**



SOMOS EL PRIMER FABRICANTE  
ARGENTINO DE TRACTORES ARTICULADOS

# ZANELLO

BUENOS AIRES 582 / LAS VARILLAS / CBA / ARGENTINA / Tel.: (03533) 421513 - 425843 / E-mail: [info@zanellocmz.com.ar](mailto:info@zanellocmz.com.ar) / [www.zanello.com.ar](http://www.zanello.com.ar)



Zanello se reserva a modificar cambios sin previo aviso.

## MOTOR

Marca Deutz  
Modelo BF6M1013FC  
Tipo Turbo - Aftercooled  
Origen Argentino  
Potencia máxima (hp) 258  
Régimen nominal (rpm) 2.300  
Torque Máximo a 1600 rpm 1008(Nm)  
Cantidad de cilindros 6  
Diámetro/Carrera: 108/130 (mm)  
Cilindrada: 6,128 (cm3)  
Capacidad del cárter: 17 Litros  
Tanque de gas oil 521 Litros  
Inyección Electrónica  
Sistema de enfriamiento Por agua  
Lubricación forzada c/intercambiador de calor

## TRANSMISIÓN ZANELLO

Origen Argentino  
Número de marchas 12 + 4  
Vel. de 4 a 12 km/h Cantidad 7Marchas  
Opcional: Power Shift 12 + 4

## ARTICULACION Y PIVOTEO

Mediante soporte de tres puntos con rotula con articulacion y pivoteo en forma conjunta.  
Angulo de giro total 70 (mas/menos 35 del centro).  
Angulo de pivoteo total 30 (mas/menos 15 del centro).

## CABINA

Si - Tipo Ropps  
Aire Acondicionado: SI Estandard

## NEUMÁTICOS

Rodado: 18.4 - 34 Duales / 18.4 - 38 Duales  
30.5 - 32 Simples / 24.5 - 32 Simples  
Opcional: Rodado Dual 20.8 - 38



## SISTEMA HIDRÁULICO DE CENTRO CERRADO

Estandard Si  
Caudal (L /min) 55 (Dir./Lub.)  
Presión: 140 (Bar)  
Sistema Load Sensing EATON EA70523-RCV Bomba Pistones 63 Cm3.  
Caudal: 2.300 rpm del motor 159 (l/min)  
Presión: Max. 210 (Bar)  
Depósito de Aceite Hidráulico: 220 (Lts)  
Salidas de Control Remoto 2 (3er. Salida opcional.)  
Marca y Modelo de las válvulas del Control Remoto Verion CETOP 05 C/DMDA 12 Volts.

## CAPACIDADES Y PESO

Tanque de combustible: 521 (Lts) - tanque de hidraulico: 220 (Lts)  
Carter incluido filtro de aceite: 17 (Lts) - Caja de cambios: 18 (Lts)  
Diferencial trasero: 45 (Lts) - (incluye diferencial y mandos finales)  
Diferencial delantero: 45 (Lts) - (incluye diferencial y mandos finales)  
Caja Toma de Fuerza: 4 (Lts).  
Peso sin lastre en oreden de marcha: 8.844 (Kg). Peso con lastre con agua en las cubiertas - 11.165 / Rod Trasero y tanque de combustible lleno y delantero 24.5x32 y delantero 24.5x33  
Distancia entre ejes: 3.050 (Mm)  
Longitud total: 5.594 (Mm)  
Altura maxima: 3.076 (Mm)  
Trocha minima: 1.68 (Mts)  
Trocha maxima: 2.20 (Mts)  
Despeje del suelo: 0.55 (Mts)  
Ancho total con duales: 2.98 (Mts)  
Toma de Potencia: Tipo de accionamiento Mecanico Manual.  
Regimen 540 Rpm Opc.: 1.000 Rpm

## Cuadro de Velocidades:

RELACION	MOTOR 2200 RPM		MARCHA
	18.4 X 34	23.1 X 30	
6.686	4.25	4.341	1
5.449	5.22	5.326	2
4.495	6.32	6.457	3
3.665	7.75	7.919	4
3.201	8.87	9.067	5
2.609	10.89	11.125	6
2.152	13.19	13.488	7
1.753	16.2	16.558	8
1.652	17.19	17.57	9
1.345	21.11	21.806	10
1.109	25.605	26.173	11
0.904	31.45	32.108	12
RELACION			RETROMARCHA
3.242	8.75	8.35	1
2.641	10.75	10.39	2
2.176	13.05	13.4	3
1.774	16	16.4	4



trifasico / 0351 - 153879114



## CONCESIONARIO OFICIAL:

