

# Desmalezadora Hileradora 3200



 **GIMETAL**

[WWW.GIMETAL.COM.AR](http://WWW.GIMETAL.COM.AR)

# 3200

# Desmalezadora Hileradora

## CARACTERÍSTICAS

- Chasis de gran robustez, fondo abulonado
- Rodados: 650 x 16
- Corte: 2 rotores. Portacuchillas oscilantes en cada uno de ellos, 2 de corte y 2 de triturado
- Ancho de corte: 3,20 mts
- Altura regulable: 55 mm a 395 mm
- Capacidad de trabajo: 4 has. / hora
- **Sistema hidráulico:** cilíndrico 3 "A" X 8. Recorrido: 200 mm.
- Enganche: lanza de tipo lateral
- Peso aproximado: 1100 kgs
- Potencia requerida de tractor: 70 HP
- Accionamiento por toma de fuerza del tractor 540 rpm
- **Acople:** barra de mando con crucetas. La transmisión hacia los 2 rotores portacuchillas es tipo cardánica.
- Está equipada con 2 lanzas: una para trabajo con tiro descentralizado, la cual es rebatible durante el transporte, este último es de tipo longitudinal, realizado mediante la segunda lanza específica en esta tarea
- **Trasmisión:** 3 cajas en baño de aceite con barras cardánicas.

- **Zafe múltiple de seguridad.**
- La máquina tiene 3 ruedas orientables para las posiciones de trabajo y transporte, por lo cual el cambio de una posición a la otra es ágil

## OFRECE


- Importante ancho de labor con gran capacidad de trabajo y bajo consumo de combustible.
- En una sola operación corta /hilera el forraje y lo deja listo para ser enrollado cuando el contenido de humedad lo permita
- Cuando la humedad es excesiva o se busca un secado más rápido del forraje. Tiene la opción de que no se realice el hilerado en el mismo momento del corte.
- La regulación de la altura de corte se realiza con sencillez y precisión, lo que permite óptimos resultados.



Alberdi 2355 - CP. 2508  
Armstrong, Santa Fe, Argentina.

 [facebook.com/Gimetal SRL](https://facebook.com/Gimetal SRL)

Te.: 0054-03471-490125/463116 /462024 [www.gimetal.com.ar](http://www.gimetal.com.ar)  
e-mail: [gimetal@arnetbiz.com.ar](mailto:gimetal@arnetbiz.com.ar)

 [google+/Gimetal SRL](https://google+/Gimetal SRL)