

# YOMEL


Calidad y precisión en distribución de fertilizantes  
*Quality and precision in fertilizer distribution*



Fertilizadoras / Fertilizer Spreaders **FA/FP 1.18 - RDA 600-1050 DL/RDP 600-1050 DL**

## Fertilizadoras / Fertilizer Spreaders

### FA/FP 1.18 - RDA 600-1050 DL/RDP 600-1050 DL



**RDP 1050 DL**  
Distribuidor lateral para fertilización en banda de frutales  
*Side distributor for fertilizing orchard/fruits*

Rejilla interior para la retención del material aglomerado y cuerpos extraños  
*Inner screen to avoid lumps of fertilizer and foreign bodies.*

Apertura y cierre manual de compuertas (opcional para tres puntos)  
*Manual outlet opening and closure (optional for three-points)*

Dosificador con escala graduada, apertura y cierre de compuertas hidráulico comandado desde el tractor.  
*Graduated scale for dosing, hydraulic opening and closure of outlet operated from the tractor.*

Sistema de distribución bidisco, de muy bajo mantenimiento, con un ancho de labor de 12 mts y 18 mts. El sistema de distribución esta equipado con dos discos y paletas de acero inoxidable. Los removedores individuales evitan el atascamiento de fertilizante sobre el orificio dosificador. La apertura y cierre de las compuertas se realiza hidráulicamente desde el tractor. Tolva de chapa y rejilla interior. Los chasis estan construídos con tubo estructural y chapa plegada, brindando gran robustez al equipo. Bulones, tuercas y arandelas de acero inoxidable. Caja de transmisión con engranajes cónicos en baño de aceite y ejes tratados térmicamente. Provistas con transmisión cardánica con protección para seguridad del operador.

*Dual disk, low maintenance spreading system, with 12 meters and 18 meters working width.*  
*The spreading system is equipped with two disks and stainless steel vanes.*  
*The individual agitators avoid blocking the outlet with fertilizer.*  
*The opening and closure of outlet is hydraulically performed from the tractor.*  
*Sheet hopper and inner screen.*  
*Chassis built up with structural tube and folded sheet, giving robustness to the machine.*  
*Stainless steel bolts, nuts and washers.*  
*Transmission box with conical gears, in oil bath and heat-treated axes.*  
*Provided with PTO shaft with protection for the operator's security.*

## CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNICAL

Modelo/Model:	FA 1.18	FP 1.18	RDA 1050 DL	RDP 1050 DL	RDA 600 DL	RDP 600 DL
Capacidad de carga/Capacity	1050 lts	1050 lts	1050 lts	1050 lts	600 lts	600 lts
Potencia requerida tractor (HP)	60 HP	60 HP	60 HP	60 HP	40 HP	40 HP
Required power in the tractor (HP)	60 HP	60 HP	60 HP	60 HP	40 HP	40 HP
Consumo de potencia en PTO (HP)	15	15	15	15	15	15
Power consumption in PTO (HP)	15	15	15	15	15	15
RPM (PTO)	540	540	540	540	540	540
Ancho de labor	18 mts	18 mts	12 mts	12 mts	12 mts	12 mts
Working width	18 mts	18 mts	12 mts	12 mts	12 mts	12 mts
Rodado/Wheels	(2) 600x16	No	(2) 600x16	No	(2) 600x16	No
Enganche	Arrastre	3 puntos	Arrastre	3 puntos	Arrastre	3 puntos
Linkage	Trailed	3 point hitch	Trailed	3 point hitch	Trailed	3 point hitch
Distribución	Doble disco	Doble disco	Doble disco	Doble disco	Doble disco	Doble disco
Spreading	Dual disk	Dual disk	Dual disk	Dual disk	Dual disk	Dual disk
Trocha/Width	1,40 m		1,40 m		1,40 m	
Distribuidor Lateral	No	No	Si	Si	Si	Si
Side distributor	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes