FERTILIZADORAS FERTI

La línea de fertilizadoras “Ferti” poseen un ancho de labor entre 12mts-24mts / 25mts-32mts y 33mts-36mts. pudiendo de ésta manera reducir índices de compactación y coincidir en el ancho de labor del barral de fumigación.

El equipo posee un chasis construido en tubo estructural y la tolva de producto en chapa de acero con tratamiento epoxi y pintura poliuretánica que le brida una gran resistencia a la corrosión.

Opcionalmente montada sobre un carro (1eje / Balancín) para trabajar como máquina de arrastre, posee la dualidad de permitir al quitarlo, fertilizar con la misma como una máquina suspendida.

El sistema manual de regulación para la apertura y cierre de la compuerta dosificadora con escala milimétrica permite modificar en forma precisa la dosis de producto a esparcir. Un comando eléctrico a distancia desde la cabina del tractor se provee como opcional, encargado de regular el caudal de fertilizante en tiempo real de acuerdo al avance del tractor.

Se provee de balanza de pesaje ideal para saber cuántos kg por hectárea desea esparcir, aplicando diferentes cantidades por cada plato inclusive. (Opcional).

Rejillas interiores de fácil acceso permite la retención de material aglomerado y cuerpos extraños.

Un deflector de cabeceras hidráulico es provisto en el caso de que sea necesario una distribución respetando la delimitación o perímetro del lote. (Opcional).



ESPECIFICACIONES TECNICAS

	FERTI-1500	FERTI-2150	FERTI-2400	FERTI-3200
Capacidad de carga	1500 lts.	2150 lts.	2400 lts.	3200 lts.
Ancho de trabajo	32mts.	32mts.	32mts	32mts. / 36mts.
Enganche	3 puntos – arrastre			
Accionamiento	Toma de fuerza – 500 rpm			
Sistema de distribución	Doble disco			
Velocidad de trabajo	12 - 16 km/h			
Potencia requerida de tractor (suspendida)	100 hp	120 hp	120 hp	120 hp
Computadora y/o balanza	Si	Si	Si	Si
Juego de cubiertas	650x16 / 11L16	650x16 / 11L16	650x16 / 11L16	650x16 / 11L16
Limitador de bordes	Si	Si	Si	Si
Lona cobertora	Si	Si	Si	Si